

# Secvest Draadloze Buitenbewegingsmelder

Art.-Nr. FUBW50022

Seite 1 von 2



**Robuuste melder voor een betrouwbare bewegingsdetectie**

De draadloze Secvest-buitenbewegingsmelder reageert op alle warmtebewegingen en meldt deze betrouwbaar aan de Secvest-alarmcentrale. Als perimeterwaarschuwing ingezet bewaken ze het gebied rondom het huis. Op het moment dat iemand het bewakingsgebied van de melder betreedt, kan een waarschuwing via de buitensirene worden gegeven. Daarmee kunnen potentiële indringers reeds in een vroeg stadium afgeschrikt worden.

**Flexibel inzetbaar**

De geïntegreerde PIR-elementen kunnen 180° worden gedraaid en 90° worden gekanteld, zodat de melder op vrijwel elke plek kan worden gebruikt. Het bewakingsgebied bedraagt - afhankelijk van de montagehoogte - tot 30 meter.

## Technologieën

- Buitenbewegingsmelder voor perimeterbewaking
- Met tweevoudig infrarood-element
- Bewakingsgebied tot 30 m
- Beschermingsklasse IP55

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Buitenbewegingsmelder

Afmetingen	(BxHxT) 155x120x115 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	CR123
Behuizingmateriaal	Hogedichtheidspolyetheen
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	155 mm
Brutogewicht	0,88 kg

# Secvest Draadloze Buitenbewegingsmelder



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBW50022

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Buitenbewegingsmelder

Compatibel met	Secvest, Terxon, BUM060040
Detectiebereik melder (m)	13 – 30 m
Detectiemethode	Warmtedetectie
Diepte	115 mm
Hoogte	120 mm
Impulskeuzeschakelaar	Ja
Lengte	115 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	IV
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Modulatie	FM
Nettogewicht	0,75 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Onafhankelijke dual PIR eenheid
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	LED
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK, PL, SE, ES
VdS-klasse	zonder