

# ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF16000M

Seite 1 von 2

## Technische gegevens - ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor

|   |  |
|---|--|
| Aansluitingen                                 | Alimentation : prise DC / Réseau : prise RJ45 / USB 2.0                                |
| Aantal gelijktijdige toegangen                | 3  |
| Aantal kanalen                                | 4  |
| Afmetingen                                    | (B x L x H) 220 x 32 x 125 mm  |
| Alarmering                                    | Push notificatie / Akoestisch waarschuwingssignaal                                     |
| Batterij - batterijbedrijf                    | Ja   |
| Batterij - hoeveelheid                        | 1  |
| Batterij - looptijd                           | Tot 2 uur  |
| Batterij - type                               | Sony Li-Ion Battery 3,7V 3000mAH   |
| Beeldschermdiagonaal                          | 7 in   |
| Behuizingmateriaal                            | Plastic  |
| Brutogewicht                                  | 1,63 kg  |
| Codering                                      | FHSS Hardware-Encryption, AES256   |
| Compatibel met Secvest                        | Nee  |
| Compatibel met Smartvest                      | Nee  |
| Compatibel met wAppLoxx                       | Nee  |
| Frequentiebereik                              | 2,403 - 2,478 GHz  |
| Gevoeligheid                                  | -80 dBm  |
| Kanaalbreedte                                 | 3 MHz  |
| Kleur   | Zwart  |
| Luidspreker                                   | Ja   |
| Max. bedrijfstemperatuur                      | 40 °C  |
| Microfoon                                     | Nee  |
| Min. bedrijfstemperatuur                      | 0 °C   |
| Modulatie                                     | FHSS, GFSK   |
| Monitortype                                   | LCD Touchscreen  |
| Nettogewicht                                  | 0,5 kg   |
| Netwerkaansluiting                            | RJ45 10/100Mbps  |
| Netwerkprotocollen                            | TCP, UDP, UPNP   |
| Opnamemodi                                    | Handmatig, tijdschema, bewegingsherkenning   |
| Opslagmedium                                  | MicroSD (max. 128GB), externe USB-harde schijf (max. 2TB)                              |
| Resolutie                                     | 1024 x 600p  |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera | 1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps |
| Resolutiemodi                                 | Full HD (1080p) / HD (720p)  |
| Software                                      | APP: ABUS OneLook (Android/iOS)  |
| Stekkertype                                   | DC-stekker: 5,5 x 2,5mm  |
| Taal OSD                                      | DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL   |

# ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF16000M

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - ABUS OneLook Videobewakingsset Monitor

|                     |  |
|---------------------|--|
| Technologie         | Radio                                      |
| Vermogensopname     | 2 W  |
| Videocompressie     | H.246                                      |
| Voedingsspanning DC | 5 V  |
| Weergaven           | 1, 1+1, 1+3, 2+2                           |
| Zendbereik          | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m |
| Zendkanalen         | 26   |
| Zendvermogen        | 20 dBm                                     |