

Analoge HD Tube 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC68550

Seite 1 von 3



Analoge HD Tube Camera met 4K voor briljante bewakingsbeelden De ABUS Tube Bewakingscamera met 8 MPx realiseert beelden in ultra-HD (4K). Met betere details, een grotere kleurruimte en beelden met hoge resolutie wordt de videobewaking aanzienlijk scherper. De ABUS 4K-oplossing In combinatie met 4K-recorders en een 4K-monitor toont de 4K Tube Camera haar hele superieure kwaliteit - met hoge resoluties voor meer details. Geoptimaliseerd beeld en snelle installatie Sterke True WDR zorgt voor gelijkmatige voor- en achtergrondscenario's. De automatische dag/nacht-omschakeling van de verbeterde IR-LED-techniek biedt een betere en evenwichtige beeldbelichting. De fijne afstelling van de Motor-Zoom-lens kan eenvoudig op afstand worden uitgevoerd. Bewaking binnen en buiten De Tube Camera overtuigt met een robuuste verwerking en hoge beschermingsgraden tegen stof en water (IP67). Het veelzijdige assortiment houders biedt alle mogelijkheden voor de installatie aan muren, plafonds of masten.

Technologieën

- 8 MPx (4K) Resolutie: 3840 x 2160 @ 12.5 fps
- 4K Ultra HD-resolutie
- True WDR vereffent licht-donkercontrasten effectief
- Eenvoudige installatie en focusering via toegang afstand met de Motorized-Zoom lens (2,8 – 12 mm)
- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 60 m bij nacht
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draad
- Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie.

Technische gegevens - Analoge HD Tube 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Afmetingen	(LxBxH) 265x92x85 mm
Beeldelementen (effectief)	3840 x 2160 pixel
Beeldintegratie	16x
Beeldopnemer	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Behuizingmateriaal	Metaal

Analoge HD Tube 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC68550

Seite 2 von 3

Technische gegevens - Analoge HD Tube 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Beschermingsklasse IP	67
Besturing	Coax
Brandpuntsafstand	2.8 – 12.0 mm
Breedte	92 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Cameratype	Tube
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	1.2
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Hoogte	85 mm
Horizontale kijkhoek	46 – 108 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	60 m
Lengte	265 mm
Lens	Motor-Zoom, Autofocus
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	3840 x 2160 @ 12.5 frames/s
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Tube
Nettogewicht	1 kg
Optische zoom	4.2x
Resolutie	8MPx
Resolutiemodi	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	1.250 mA
Taal OSD	EN
Technologie	HD-TVI
Tegenlichtcompensatie	True WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	14,5 W
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI

Analoge HD Tube 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)



Art.-Nr. HDCC68550

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoge HD Tube 8 MPx (4K, 2,8 - 12 mm)

Voedingsspanning AC	24 V +/-25 % V
Voedingsspanning DC	12 V +/-25 % V
Witbalans	auto, handmatig