

# ABUS IP-videobewaking 8-kanaals PoE-recorder

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 1 von 3



Performance voor grotere opgaven - met PoE

De recorder voor 8 camera's (incl. PoE) is uw efficiënte systeem voor grotere uitdagingen.

Ultramoderne opnametechniek in 4k Ultra-HD

De 8-kanaals PoE-netwerkrecorder neemt videostreams van max. 8 IP-camera's tegelijkertijd op - met een resolutie tot 4K Ultra HD per camera. Dankzij de compatibiliteit met de H.265-standaard verwerkt de recorder sterk gecomprimeerde beeldgegevens van camera's die H.265 ondersteunen. Deze worden in briljante kwaliteit opgeslagen, gebruiken nog minder opslagruimte (dan met H.264) en zijn ideaal voor netwerktoegang via de geïntegreerde breedbandinterface (1000 Mbit/s). Als de recorder is aangesloten op de router, worden de videostreams verstuurd via (W)LAN - zonder kabel naar de camera. PoE-compatibele camera's kunnen ook direct via een LAN-kabel worden aangesloten en gevoed.

Individuele configuratie - intuïtieve bediening

Het apparaat wordt eenvoudig op router en monitor aangesloten en met de muis bediend - klaar. De opname start handmatig, volgens tijdschema of na bewegingsdetectie. Live-beeld, afspelen en USB-gegevensexport vinden tegelijkertijd plaats (triplex-modus). Voor het afspelen (4k of 1080p) op een monitor of televisietoestel is een HDMI- of VGA-aansluiting beschikbaar.

Toegang tot live beelden & opnames: veilig en eenvoudig

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet via een gecodeerde end-to-end-verbinding (E2E) - en zonder instellingen op de router. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live bekijken/afspelen) per maand via internet of Wi-Fi volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en voor altijd toegang tot onbeperkte data.

## Technologieën

# ABUS IP-videobewaking 8-kanaals PoE-recorder

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 2 von 3

- 8-Kanaals recorder voor live-weergave en opname met maximaal 8 IP-camera's
- Met 8 PoE-interfaces (Power over Ethernet)
- Met H.265 Plus 6-keer langer opnemen (ondersteuning afhankelijk van cameramodule)
- Opslag op maximaal 6TB 3,5" harde schijf (harde schijf niet bij levering inbegrepen)
- 4K HDMI-uitgang voor gelijktijdig native weergave van vier Full HD (2MPx) IP-camera's
- Opname na bewegingsdetectie, volgens tijdschema of continu
- Opname van maximaal acht 4K (8Mpx) camera's mogelijk
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist

## Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 8-kanaals PoE-recorder

Aantal PoE-aansluitingen	8x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2,8 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	8MPx @ 25/30fps
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	2,1 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(80 / 80) Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Ondersteunde browsers	IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
PoE-standaard	IEEE 802.3 af/at (max.75W)

# ABUS IP-videobewaking 8-kanaals PoE-recorder

Art.-Nr. TVVR36800

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 8-kanaals PoE-recorder

PoE-vermogen	75 W
Resolutie HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	65
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videocompressie	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Videokanalen IP	8
Voedingsspanning DC	48 V