

# ABUS IP-videobewaking 4MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 1 von 3



## Scherpe bewaking bij weer en wind

Met een zeer hoge resolutie van 2560 x 1440 pixels voor scherpe beelden neemt de TVIP64510 4MPx Mini tubecamera per seconde 25 beelden op en levert een zeer scherpe bewaking voor thuis en op kantoor. Met de sterke en tegen weersomstandigheden beschermde behuizing met beschermingsklasse IP67 kan de domecamera zowel binnen als buiten worden ingezet.

## Ideale gebruikslocatie: Ingangen

Door de ingebouwde sensoren voor beweging en de sterke True-WDR-functie voor tegenlichtcompensatie is de camera optimaal geschikt voor de bewaking van ingangen. De camera beschikt over infrarood-LED's die in het donker worden geactiveerd. De installatie wordt zonder kabelwarboel uitgevoerd: Er is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening via de netwerkkabel (PoE). Het geïntegreerde slot voor microSD-kaarten wordt gebruikt voor de video-opname in de camera.

## Toegang tot live beelden & opnames: veilig en eenvoudig

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet via een gecodeerde end-to-end-verbinding (E2E) - en zonder instellingen op de router. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastream (live bekijken/afspelen) per maand via internet of Wi-Fi volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en voor altijd toegang tot onbeperkte data.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

# ABUS IP-videobewaking 4MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 2 von 3

## Technologieën

- 4MPx Camera voor binnen en buiten
- Scherpe QHD (4MPx) resolutie met 2560 x 1440 pixels bij 25 fps
- True WDR-beeltoptimalisatie: Heldere details ook bij tegenlicht en sterke contrasten
- Ingebouwde software-bewegingsdetectie
- Met H.265 Plus 6-keer langer opnemen
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste nachtzichteigenschappen
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist
- Versturen van beelden via e-mail
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

## Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 4MPx Mini Tube-Camera

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(Ø x L) 70 x 155 mm
Alarmering	Email
Automatische diafragma-regeling	Nee
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Beeldverbetering	BLC / 3D DNR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0,646 kg
Compatibel met	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibele beugels	TVAC31480 / TVAC31381
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F1.6
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Gebruikersniveaus	3
Horizontale kijkhoek	98 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
IR-draaifilter	Ja
Kleur	Wit

# ABUS IP-videobewaking 4MPx Mini Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 4MPx Mini Tube-Camera

Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2560 x 1440 @ 25/30 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,01 lx
Nettogewicht	0,46 kg
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netwerkprotocollen	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Resolutiemodi	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1/3s - 1/100,000s
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Technologie	IP
Vermogensopname	6 W
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp