

4K analoge HD naar HDMI-converter

Art.-Nr. TVAC22400

Seite 1 von 2



De 4K analoge HD-naar-HDMI-converter brengt de live beelden van analoge HD-camera's, ongeacht of het TVI, CVI, AHD of CVBS op een monitor is. Bovendien laat de loop-out-uitgang toe dat het videosignaal wordt doorgestuurd naar een videorecorder of naar een willekeurige terminal met een BNC-verbinding.

Technologieën

- Voor de live-beeldweergave van een analoge HD-camera op een monitor
- Voor elke monitor of tv-scherm met HDMI
- Ideaal voor verkoopruimtes, bijvoorbeeld voor confrontatiemonitoren
- Ondersteunt maximaal 8 MPx TVI, 8 MPx CVI, 5 MPx AHD en CVBS
- Full HD HDMI-uitvoer
- Een kanaal TVI / CVI / AHD / CVBS-loop-out

Technische gegevens - 4K analoge HD naar HDMI-converter

Aansluitingen	1 x Micro USB B voor DC, 2 x BNC, 1 x HDMI
Afmetingen	(b x h x d) 110 x 95 x 25 mm
Behuizingmateriaal	Aluminium
Breedte	110 mm
Hoogte	95 mm
Ingang	1 x BNC
Lengte	25 mm
Nettogewicht	0,19 kg
Resolutie	720p, 1080p, 3MPx, 4MPx, 5MPx, 8MPx (4K)
Resolutiemodi	TVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2688 x 1520p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p, 3840 x 2160; CVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2560 x 1440p, 3840 x 2160; AHD: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p
Stroomopname	1.000 mA
Taal handleiding	DE, GB
Taal verpakking	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Uitgang	1 x HDMI, 1 x BNC (loop out)
Video-ingang	BNC
Videosysteem	TVI, CVI, AHD, CVBS

4K analoge HD naar HDMI-converter

Art.-Nr. TVAC22400

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 4K analoge HD naar HDMI-converter

Voedingsspanning DC	5 V
---------------------	-----