

# IP Dome 8 MPx Zwart (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 1 von 4



## 4K 24/7 buitenbewaking

De IP Dome levert videostreams met 8 MPx-resolutie en 20 beelden/sec. De stof- en waterdichte IP67-behuizing beschermt met de IK10-beschermingsgraad tegen stoten optimaal tegen sabotage en vandalisme. De geïntegreerde IR-LED's leveren dag en nacht goed bruikbare beelden. Met de app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

## Beste overzicht

De IP Dome met een vaste lens van 2,8 mm overziet een bereik van 102°. Bovendien is de bewegingsdetectie en een WDR-tegenlichtcompensatie geïntegreerd.

## Opname en compatibiliteit

De opnames worden naar keuze in een ABUS-recorder, via 3rd Party Videomanagement software of lokaal op een microSD-kaart opgeslagen. Bovendien is de camera compatibel met de ABUS-alarmcentrale Secvest en het ABUS-toegangscontrolesysteem wAppLoxx.

## Comfortabele ingebruikname

De IP Dome wordt aan het plafond of optioneel met een houder aan de muur gemonteerd. Wij bevelen onze installatiebox (TVAC31300) en de wandhouder (TVAC31340) aan. Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze detecteert de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

Aanwijzing: Bij de camera wordt geen voeding bijgeleverd omdat de stroomvoorziening via PoE mogelijk is.

## Technologieën

# IP Dome 8 MPx Zwart (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 2 von 4

- 8 MPx (4K) resolutie: 3.840 x 2.160 @ 20 fps
- 2,8 mm vaste lens
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten van beeldcontrasten
- Vandalisme- en weerbestendige behuizing (IK10 & IP67)
- IR LEDs (bereik tot 30m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)
- Kleur zwart

## Technische gegevens - IP Dome 8 MPx Zwart (4K, 2.8 mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	10
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	143x143x100 mm
Alarmering	E-Mail, NAS, FTP
Andere functies	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity
Beeldelementen (effectief)	3840(H) x 2160(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Beeldopnemer	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	143 mm
Cameratype	Dome
Codering	HTTPS
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/Farbe/S/W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F2.0
Dynamisch bereik (WDR)	120dB dB
Functies	Scene Change Detection

# IP Dome 8 MPx Zwart (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Dome 8 MPx Zwart (4K, 2.8 mm)

Gelijktijdige netwerktoegang	6
Hoogte	100 mm
Horizontale kijkhoek	102° °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Kleur	RAL9011
Lengte	143 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	3840 x 2160 @ 20 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0,1 lx
Minimale belichting (kleur)	0,01 lx
Model	Dome
Nettogewicht	1,1 kg
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Opslagmedium	Optionele microSD-kaart (tot 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Resolutie	8MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 3.840 x 2.160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	750 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK,IT
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC

# IP Dome 8 MPx Zwart (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB78615A

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Dome 8 MPx Zwart (4K, 2.8 mm)

Vermogensopname	9 W
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V V
Witbalans	AWB, Manuell