



## SLUITKASTEN VEILIG BEVESTIGEN

Poreuze ondergrond? Onvoldoende houvast? De ABUS-opschroefplaat houdt.

Als u bij de montage van uw sluitkast te kampen heeft met onvoldoende stevige oppervlakken, is de opschroefbare ASP17-plaat de oplossing. Verschillende bevestigingsmogelijkheden bieden u een veilig houvast. Voor een stabiele montage van uw sluitkast wordt de plaat aan de onderzijde gemonteerd met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van draadstangen en injectiemortel. De ASP17 kan worden gebruikt met grendels PR1400, PR1500, PR2600, PR2700 en PR2800.

### Technologieën

- Bevestiging met meegeleverd bevestigingsmateriaal of optioneel met schroefdraadstangen en injectiemortel
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden voor een veilige grip
- De montage vindt plaats onder de eigenlijke sluitkasten van de deurbalk

### Toepassing en gebruik

- Schroefplaat voor een veilige bevestiging van de sluitkasten op poreuze of onvoldoende stevige ondergronden
- Geschikt voor PR1400, PR1500, PR2600 - PR2800

# ASP17 2s set



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

---

## Technische gegevens - ASP17 2s set

Afwerking	wit
Gewicht	1366 g
EAN	4003318798191