

24V DC-netstekervoeding voor DIN-rail



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS20300

Seite 1 von 2



VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - met 2-draads techniek of via IP-netwerk.

Stroomvoorziening voor 2-draads videomodule

De netstekervoeding voorziet de ModuVis 2-draads verdeler TVHS20310 van 24 V DC. Het systeem is ontworpen voor een eenvoudige installatie in een schakel- of verdeelkast door middel van een DIN-rail.

Technologieën

- 24V DC-netstekervoeding voor het ModuVis-deurintercomsysteem
- Geschikt voor installatie met 2-draads verdeler TVHS20310
- Compatibel met DIN-rail TH 35/7,5 of TH 35/15

24V DC-netstekervoeding voor DIN-rail



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS20300

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 24V DC-netstekervoeding voor DIN-rail

Afmetingen	53 x 90 x 55 mm
Breedte	53 mm
Hoogte	55 mm
Lengte	90 mm
Max. bedrijfstemperatuur	70 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Vermogensopname	60 W
Voedingsspanning AC	100-240 V
Voedingsspanning DC	24 V