

# Secvest Hybrid module Set beweging

Art.-Nr. FUM050210

Seite 1 von 3



Startpakket inclusief vijf passieve infrarood bewegingsmelders voor binnen.  
Voor de efficiënte uitbreiding van het Secvest draadloze alarmsysteem met draadmelders via de Secvest hybride module.

Secvest plus hybride module: meer bereik en toepassingen

Via de draadloze integratie van een module kan de Secvest worden uitgebreid met 10 draadzones en vier relaisuitgangen. Per bedieningspaneel kunnen maximaal twee modules worden geïntegreerd. Zo kunnen melders (20xFSL of 10xCC) en componenten voor uitbreidingen of nieuwbouw worden geïntegreerd, grotere afstanden worden overbrugd en nieuwe objectgroottes worden gerealiseerd. Omgekeerd kunnen draadalarmmelders via de hybride module in de Secvest worden geïntegreerd.

Netwerken en domotica

De hybride module maakt de integratie van de ABUS wAppLoxx onafhankelijk van de montageplaats van de centrale mogelijk. Bovendien kunnen ABUS IP-camera's via de WLX Control of de Secvest-centrale worden geïntegreerd. De vier extra relaisuitgangen maken bovendien talrijke toepassingen voor de huisbesturing mogelijk. Bijvoorbeeld de bediening van de garagedeur, de huisverlichting of de rolluiken.

## Technische gegevens - Secvest Hybrid module Set beweging

Afmetingen	310x220x160 mm
Breedte	220 mm
Brutogewicht	1,323 kg
Hoogte	160 mm
Lengte	310 mm
Nettogewicht	1,12 kg

# Secvest Hybrid module Set beweging

Art.-Nr. FUM050210

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - Secvest Hybride module

Aantal draadzones	10 x FSL/DEOL of 5 x CC
Aard van de ingangen	Voltage
Afmetingen	(Lxbxh) 136x227x45 mm
Behuizingmateriaal	PC/ABS
Beschermingsklasse IP	30
Breedte	136 mm
Brutogewicht	0,62 kg
Hoogte	45 mm
Lengte	227 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	500 m
Max. zendbereik (vrij veld)	500 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagemethode	Opbouw
Nettogewicht	0,48 kg
Programmering	Via webserver of direct aan centrale
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	100 mA
Taal handleiding	DE,EN,FR,NL,DK,IT
Transmissiekanaal	Draadloos
Uitgangen	4 x Relais (max. 24 V AC rms of 30 V DC)
Voedingsspanning DC	10,5 - 15 V
Zendvermogen	10 mW
EAN	4043158144635

## Technische gegevens - Duplex Bewegingsmelder

Aansluitingen	NC, 50 mA, 24 VDC
Afmetingen	(bxhxd) 60x107x48 mm
Alarmgeheugen	Ja
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	60 mm
Detectiebereik melder (m)	15 m
Detectiemethode	Warmtedetectie
Display	Ja
Hoogte	107 mm

# Secvest Hybrid module Set beweging

Art.-Nr. FUM050210

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - Duplex Bewegingsmelder

Impulskeuzeschakelaar	Ja
Instelbare gevoeligheid	Ja
Lengte	48 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Montagelocatie	Muur
Nettogewicht	0,09 kg
Onderkruipbescherming	Ja
Sabotagebeveiliging	1
Sensortype	2x duale PIR
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	11 mA
Vermogensopname	0,099 W
Voedingsspanning DC	9-16 V
Wit-licht-filter	Ja
EAN	4043158009101

## Technische gegevens - Internationale Netstekervoeding 13,8 V / 1,75 A (Draad)

Afmetingen	(b x h x d) ca. 46 x 80 x 38 mm
Behuizingmateriaal	ABS (wit)
Ingangsspanning AC	230 V
Kabellengte	1,5 m
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,16 kg
Stroomopname	1,75 mA
Uitgangsspanning DC	13,8 V
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Voedingsspanning DC	13,8 V
EAN	4043158067521