



EXTRA VEILIG: MET REDUNDANTE VERBINDING

ABUS Secoris is het alarmsysteem voor bedrijfspanden en kleine bedrijven. De PSTN module is een optionele component voor het Secoris alarmsysteem.

Communicatie via telefoonnetwerk

De Secoris PSTN module zorgt voor een veilige overdracht via de vaste telefoonlijn. Het wordt gebruikt om een extra transmissiepad op te zetten voor het verzenden van alarm- en statusberichten. De communicatie vindt plaats van de alarmcentrale naar vaste en mobiele terminals zoals vaste of mobiele telefoons.

Stil alarm via telefoon of centrale

De PSTN-module verzendt alarmberichten via op controlecentraal gebaseerde standaardprotocollen (FF, SIA, CID) naar een alarm- en servicecentrale. De module verstuurt ook eerder opgenomen of opgeslagen spraakberichten of sms-berichten naar een privéterminal (telefoon, smartphone).

Eenvoudige installatie

De module wordt rechtstreeks in de alarmcentrale geïnstalleerd. De stekerverbinding bevindt zich op de hoofdprintplaat.

Technologieën

- ABUS Secoris - het alarmsysteem voor betrouwbare beveiliging van bedrijfspanden en kleine bedrijven
- Extra module voor redundante communicatie van het Secoris alarmsysteem
- Gegevensoverdracht en communicatie via het telefoonnetwerk (gesproken berichten en protocollen van analoge controlecentra)
- Zorgt voor een tweede veilig transmissiepad in geval van een netwerkstoring
- Voor het aansluiten van het alarmcentrale op de PSTN-interface van het telefoonsysteem
- Overdracht van op controlecentra gebaseerde standaard protocollen (FastFormat, SIA, CID) voor alarmactivering naar een PSAP of controlecentra.

Technische gegevens - Secoris PSTN Kiezer

Afmetingen	(bxhxd) 62x40x12 mm
Breedte	62 mm
Compatibel met	Secoris
EN	Grade 2
Hoogte	40 mm
Lengte	12 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	0,02 kg
Stroomopname	30 mA
Voedingsspanning DC	12 V