

Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 1 von 2



Decente bewaking voor binnen of buiten

De analoge dag-/nachtzicht-domecamera is bijzonder geschikt voor de uitbreiding van de 4-kanaals recorder TVVR33601 en van de videobewakingset TVVR33620D/T. Overtuigt met eenvoudig design en hoge beschermingsklasse (IP67), waardoor gebruik binnen en buiten mogelijk is. De camera beschikt over geïntegreerde IR-LED's voor het 24/7-bedrijf - dag en nacht.

Met de hoge, detailrijke resolutie van 600 TVL worden exacte videobeelden geleverd waarmee een exacte persoonsherkenning mogelijk is.

Flexibele montagemogelijkheden

Met de meegeleverde 30 m combikabel en voeding is een snelle en eenvoudige montage gegarandeerd.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Compacte dag-/nachtzicht buiten-domecamera
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van de camera - binnen en buiten
- Eenvoudig design en hoge veiligheidsklasse (IP67)
- Gedetailleerde, hoge resolutie, dankzij 600 TVL
- Incl. 1 x 30 meter coaxiale kabel
- Optimaal voor de uitbreiding van TVVR33601 of TVVR33620D

Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Afmetingen	90 x 90 x 68 mm
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	1,3 kg
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanische IR-cut filter
Horizontale kijkhoek	75 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,1 lx
Model	Dome
Nettogewicht	0,25 kg
Resolutie	720 x 480
Technologie	Analog
Video-uitgang	1.0 Vss
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Auto