

# IP Mini PTZ 4 MPx (4x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 1 von 4



EEN DISCRETE CAMERA, ALLES 355° IN BEELD. ZELFS IN LASTIGE LICHTSITUATIES

De IP Mini PTZ Dome levert videostreams in 4 MPx met max. 25 fps. Met een diameter van 13cm is de camera zeer compact, maar biedt toch alle functies van een PTZ Dome. De ideale camera voor gebruik in kleine ruimtes, zoals privéwoningen. Met de geïntegreerde IR-LED's kan hij dag en nacht worden gebruikt. De ABUS Link Station App biedt op elk moment gemakkelijke toegang tot de camera via smartphone of tablet. De weerbestendige IP66-behuizing en de IK10-classificatie zorgen bovendien voor een betrouwbaar gebruik buitenshuis.

PTZ-functie: draaien, kantelen, zoomen De nauwkeurige regeling levert een 355°-weergave, de 4x optische zoom geeft ook de verafgelegen beeldsecties scherp weer. Met vooraf gedefinieerde vooraf ingestelde posities kunt u snel naar afbeeldingssecties gaan.

Opname en compatibiliteit

De opnames worden naar keuze in een ABUS-recorder, via 3rd Party VMS of lokaal op een microSD-kaart opgeslagen.

Comfortabele ingebruikname

De Mini-PTZ Dome wordt aan het plafond of de muur gemonteerd. Wij adviseren de installatiebox TVAC31215 voor wandmontage en de PoE-injector TVAC25001 voor voeding via PoE (30W). Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze vindt de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

Opmerking: Bij deze camera wordt geen netstekkervoeding geleverd, omdat voeding via PoE mogelijk is.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren binnen het gezichtsveld reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het

# IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 2 von 4

beeld veroorzaken.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 4x optische zoom, 16x digitale zoom
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
- Pan-tilt camera met infrarood nachtzichtfunctie
- Weerbestendige behuizing (IP66), schokbestendigheidsgraad IK10
- IR-LED's (bereik tot 20m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamische GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Aansluitingen	Audio input / Audio output
Aantal IR-led's	4
Aantal gebruikers	32
Aantal preset	300
Aantal streams	3
Aantal toeren	0
Alarmering	E-Mail, NAS, FTP
Audio	Geïntegreerd: Microfoon; Aansluitbaar: Microfoon, luidspreker
Beeldintegratie	2 x - 8 x
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	2,8 – 12,0 mm
Breedte	131 mm
Cameratype	PTZ
Codering	HTTPS, TLS 1.2
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja

# IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.6 – F2.7
Digitale zoom	16 x
Draai-/kantelbereik	355° / 0° – 90°
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 – 1/100000
Hoogte	102 mm
Horizontale kijkhoek	31,6 – 96,7 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
Kleur	RAL9003
Lengte	131 mm
Lens	Motor-zoom
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2560 x 1440 @ 25 fps
Max. snelheid	100°/s (pan), 100°/s (tilt)
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (Z/W)	0,001 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	PTZ
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
Optische zoom	4x
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	8
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps

# IP Mini PTZ 4 MPx (4x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Mini PTZ 4 MPx (4x)

Ruisonderdrukking	3D-DNR
Stroomopname	800 mA
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR
Vermogensopname	9,5 W
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
Witbalans	AWB, manual