

# ABUS EasyLook Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

## Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

Aansluitingen	Alimentation : prise DC / USB 2.0
Aantal kanalen	4
Afmetingen	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - looptijd	Tot 2 uur
Batterij - type	5200mAH oplaadbare batterij
Beeldschermdiagonaal	7 in
Behuizingmateriaal	Plastic
Codering	WPA2
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-88 dBm
Kanaalbreedte	20/40 MHz
Kleur	Zwart
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	DSSS , OFDM
Monitortype	7" capacitief touchscreen
Nettogewicht	0,3 kg
Opnamemodi	Tijdschema, bewegingsherkenning
Opslagmedium	MicroSD klasse 10 (max. 128 GB)
Resolutie	1024 x 600p
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	3MP @15 fps
Resolutiemodi	3 MP (2304 x 1296)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm
Taal OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Technologie	Radio
Vermogensopname	8,4 W
Videocompressie	H.264+
Voedingsspanning DC	12 V
Weergaven	1 / 4 (Quad)

# ABUS EasyLook Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

---

## Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendkanalen	13
Zendvermogen	20 dBm