

# ABUS EasyLook Camera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

## Technische gegevens - ABUS EasyLook Camera

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Afmetingen                       | (B x L x H) 61 x 161 x 77 mm |
| Basis voorval                    | PIR & Software + Motion Mask |
| Beeldopnemer                     | 1/3" CMOS                    |
| Behuizingmateriaal               | Plastic                      |
| Beschermingsklasse IP            | 66                           |
| Brandpuntsafstand                | 4 mm                         |
| Codering                         | WPA2                         |
| Compatibel met                   | PPDF17000                    |
| Compatibel met Secvest           | Nee                          |
| Compatibel met Smartvest         | Nee                          |
| Compatibel met wAppLoxx          | Nee                          |
| Dag-/nachtomschakeling           | Auto                         |
| Frequentiebereik                 | 2,403 - 2,478 GHz            |
| Gevoeligheid                     | -88 dBm                      |
| Horizontale kijkhoek             | 82 °                         |
| IR-LED's                         | Ja                           |
| IR-bereik (max.)                 | 15 m                         |
| IR-draaifilter                   | Ja                           |
| Kanaalbreedte                    | 20 MHz                       |
| Kleur                            | Zwart                        |
| Lengte golflengte                | 940 nm                       |
| Luidspreker                      | Ja                           |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 50 °C                        |
| Max. luchtvochtigheid            | 90 %                         |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 2307 x 1296 @15fps           |
| Microfoon                        | Ja                           |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -10 °C                       |
| Min. luchtvochtigheid            | 30                           |
| Minimale belichting (IR)         | 0,1 lx                       |
| Minimale belichting (kleur)      | 1 lx                         |
| Nettogewicht                     | 0,3 kg                       |
| PIR-beeldhoek                    | 85 °                         |
| PIR-bereik                       | 8 m                          |
| Privé-zones                      | 4                            |
| Resolutiemodi                    | 2307 x 1296 (3MP)            |
| Stekkertype                      | DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm     |
| Vermogensopname                  | 3,6 W                        |

# ABUS EasyLook Camera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - ABUS EasyLook Camera

|                     |  |
|---------------------|--|
| Verticale kijkhoek  | 42 °                                       |
| Video bitrate       | 2Mbps                                      |
| Videocompressie     | H.264+                                     |
| Voedingsspanning DC | 12 V                                       |
| Witbalans           | Auto                                       |
| Zendbereik          | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m |
| Zendvermogen        | 20 dBm                                     |