

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 1 von 4



Efficiënte bewaking, bespaar tijd en geld
Voor zaken, winkel of thuis: Alles-in-één-set.

Deze alles-in-één-set bespaart u tijd en geld. U hoeft niet alles apart aan te schaffen, want de set bevat twee bewakingscamera's, een netwerkvideorecorder (NVR) en alle accessoires die u nodig hebt voor een compact en professioneel bewakingssysteem. De harde schijf, netwerkkabel en computermuis zijn praktisch gratis. En het is nog goedkoper omdat u geen aparte stroomvoorziening voor de camera's hoeft te organiseren - één kabel per camera naar de NVR is voldoende - en gegevens en stroom (Power over Ethernet, PoE) al stromen.

De recorder kan in de serverkast worden geplaatst of gewoon naast de monitor van waaruit hij wordt bediend. Roep nu de gebruikersinterface op (ook mogelijk via PC/browser) en na korte tijd is het eerste live-beeld van de camera's te zien.

Voor toegang ter plaatse en op afstand via het internet: Individuele instellingen kunnen op elk moment worden gemaakt. Slimme modi helpen u snel en efficiënt opnamen en scènes te vinden. De sterke gegevenscompressie zorgt voor een efficiënt geheugengebruik. Op deze manier kan, afhankelijk van de configuratie, gedurende weken of maanden worden opgenomen - bijv. door handmatige activering of bewegingsdetectie. De minibuiscamera's zijn door hun ontwerp ideaal voor discrete bewaking vanaf de muur. U krijgt een kristalhelder beeld, zelfs in moeilijke situaties met tegenlicht (buiten in de zon, meestal in toegangszones). Nachtzicht reikt tot 30 meter.

Via de ABUS Link Station-app ontvangen gebruikers een pushmelding bij bijvoorbeeld een bewegingsalarm. De Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

Technologieën

- Alles-in-één-set bestaande uit twee PoE-bewakingscamera's voor binnen/buiten, netwerkvideorecorder (NVR) incl. 1 TB harde schijf/HDD (tot 10 TB mogelijk), draadloze USB-muis incl. batterijen, twee netwerkkabels van 18 m, enz.
- De camera's via Power over Ethernet (PoE) kosteneffectief van stroom voorzien via de NVR en videogegevens op betrouwbare wijze via dezelfde kabel verzenden
- Eenvoudige inbedrijfstelling in slechts enkele minuten via gratis ABUS IP Installer software; configuratie direct met

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 2 von 4

monitor en muis of via PC, evenals vaste gebruikersinterface (schema's, privézones, enz.)

- Minibuiscamera's met echte WDR-functie (120 dB) voor situaties met tegenlicht, IR-LED's voor nachtzicht tot 30 meter (afhankelijk van de locatie), wind- en weerbestendig (beschermingskl. IP67), Full HD-resolutie (2 MP, 1080p) en 111-graden kijkhoek
- NVR met stille werking (zonder ventilator); ondersteunt gelijktijdige weergave van 4 livestreams op één monitor (multi-view); snel vinden van gezochte scènes door duidelijke afspiegelweergave
- Alarm naar behoefte via waarschuwingstoon op NVR, schermdisplay (OSD-sigitaal), e-mail en/of pushbericht naar app
- Eenvoudige mobiele toegang tot livestream en opnames met smartphone/tablet via ABUS Link Station-app
- Praktisch beheer van meerdere recorders op een centrale PC via gratis Central Monitoring Station software (ABUS CMS); tot 256 recorders en 1.024 camera's, indien gewenst in een technologiemix (IP, analoog HD)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot 4 IP-camera's met 4K-resolutie

Technische gegevens - ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minibuiscamera's

Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Aantal PoE-aansluitingen	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1K Ω)
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2,8 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	8MPx @ 25/30fps
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	2,1 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS 4-kanaals PoE-netwerkvideorecorder

Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Ondersteunde browsers	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, VCA
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
PoE-standaard	IEEE 802.3 af/at (max. 50W totaal)
PoE-vermogen	50 W
Resolutie HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	65
Video Content Analyse (VCA)	Met camera-ondersteuning: struikeldraaddetectie, inbraakdetectie
Videocompressie	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Videokanalen IP	4
Voedingsspanning DC	48 V
EAN	4043158197457

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Tube-camera

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(LxBxH) 170x70x69 mm
Alarmering	e-mail, NAS, FTP
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	3D DNR
Behuizingmateriaal	kunststof / metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Brutogewicht	0,45 kg
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee

ABUS complete set met NVR en 2 PoE-minibuiscamera's

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 4 von 4

Technische gegevens - 2MPx IP PoE Mini Tube-camera

Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Horizontale kijkhoek	111 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25 fps
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	Tube
Nettogewicht	0,35 kg
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Vermogensopname	5 W
Verticale kijkhoek	59 °
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	AWB, handmatig
EAN	4043158200447