

# ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 4



Rondom 360° alles in beeld

Flexibele, discrete en betrouwbare bewaking, slimme opslag

Voor bedrijfsterrein, bedrijf, kantoor of woning: De 2MPx IP PoE WLAN PTZ Mini Dome-camera met pan-tilt-zoom-functie voor 360-graden bewaking van een groot gebied. Het compacte ontwerp (Ø 13 x H 11 cm) en de werkingwijze (lens in glazen koepel) zijn ideaal voor discreet gebruik. Voeding via netwerkkabel (Power over Ethernet, PoE), bijv. vanaf router of recorder - bespaart tijd, ruimte en installatiekosten op moeilijk bereikbare plekken. Alternatieve voeding van de camera met netadapter en video via WLAN verzenden.

Efficiënte inbedrijfstelling & videobewaking

Opnames kunnen worden opgeslagen op een recorder, NAS of microSD-kaart. De bewegingsdetectie van de camera en de sterke datacompressie zorgen voor efficiënt geheugengebruik. Zelfs de inbedrijfstelling is 'slank': Gebruikersinterface is snel toegankelijk via PC/browser, recorder/monitor en ABUS IP-Installer, eerste live-beeld is in enkele minuten te zien. Individuele instellingen zijn ook snel gemaakt (bijv. schema's).

Sterke WDR-functie & IR-LED's voor altijd scherpe beelden

De IP-camera is ook opgewassen tegen sterk wisselende lichtomstandigheden, bijv. bij sterk tegenlicht in entreezones of in het algemeen buiten. Zij heeft infrarode LED's voor goed zicht in het donker/'s nachts.

Toegang via mobiele app

Via de ABUS Link Station-app ontvangen gebruikers een pushbericht bij een bewegingsalarm. Pro-versie van de app biedt onbeperkte mobiele toegang. Gratis bij Lite-versie: tot 60 minuten/maand datastream (live bekijken/afspelen).

# ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 4

## Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Aantal gebruikers	32
Aantal preset	300
Afmetingen	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Alarmering	Email, ABUS Link Station Push
Audio-bitrate	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Audio-compressie	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Audio-ingang	Ja
Audio-uitgang	Ja
Automatische diafragma-regeling	Ja
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	BLC / WDR / HLC / ROI
Behuizingmateriaal	Metaal / Plastic
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	2,8 – 12 mm
Brutogewicht	0,85 kg
Codering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Compatibel met	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibele beugels	TVAC31530
Dag-/nachtomschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F1.5 – F2.7
Draai-/kantelbereik	0° - 355°
Draaisnelheid	100° / s
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Frequentiebereik	2,4 – 2,4835 GHz
Gebruikersniveaus	3
Gevoeligheid	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horizontale kijkhoek	33 – 101 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz

# ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Kantelsnelheid	100° / s
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	No
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	Dome
Nettogewicht	0,55 kg
Netwerkaansluiting	RJ-45 10/100 Mbit/s
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Ondersteunde browsers	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie
Opslagmedium	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
PoE-standaard	802.3af
Pre/post-alarmgeheugen	Ja / Ja
Privé-zones	24
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1s – 1/30,000s
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Technologie	Netwerk
Vermogensopname	11,2 W
Verticale kijkhoek	18 – 53 °
Video Content Analyse (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattended baggage, Object removal, Audio exception detection
Videocompressie	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp

# ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 4 von 4

---

## Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm