

Handwielvergrendeling V165

Seite 1 von 1



VERGRENDELT TALRIJKE HANDWIELEN

De V165 handwielvergrendeling voor de beveiliging van dichtgedraaide doorstroomkleppen verhoogt de arbeidsveiligheid in industrie en bedrijfsleven.

Als de toevoer van vloeistoffen of gassen naar installaties en machines wordt onderbroken door aan een handwiel te draaien vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, kunnen er misverstanden en ongelukken ontstaan bij het dagelijkse werk. De handwielvergrendeling van de V165 helpt dit te voorkomen. Het handwiel wordt door de vergrendeling omsloten en extra beveiligd met een hangslot. Het handwiel is dus vergrendeld (lockout) en tegelijkertijd gemarkeerd als opzettelijk dichtgedraaid (tagout).

Technologieën

- Kunststof schalen om in elkaar te steken

Toepassing en gebruik

- Om kleppen te beveiligen tegen onbedoelde herinschakeling tijdens onderhoud
- Vergrendeling van doorstroomkleppen
- Beveiliging van het handwiel door het in te sluiten
- Voor handwielen tot 165 mm diameter
- Met instelmogelijkheid op meerdere niveaus

Technische gegevens - Handwielvergrendeling V165

Afwerking	rood
Gewicht	260 g
EAN	4003318974922