

IP-videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 1 von 2



Technische gegevens - IP-videomodule voor deurintercom

| | |
|----------------------------------|---|
| Aansluitbare apparaten | TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040 |
| Aansluitingen | 1 x RJ45, 1 x DC, 4 x alarmingang, 2 x alarmuitgang |
| Afmetingen | 98 x 99.8 x 43.9 mm |
| Alarmuitgang | 2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC) |
| Alarmuitgang (NO/NC) | 4 |
| Audio | Ingebouwde microfoon en luidspreker, 2-Way Audio |
| Beeldelementen (effectief) | 1920 x 1080 pixel |
| Beeldverbetering | BLC, DNR, WDR |
| Beschermingsklasse IP | 65 |
| Breedte | 98 mm |
| Brutogewicht | 0,545 kg |
| Hoogte | 99,8 mm |
| Horizontale kijkhoek | 146 ° |
| Lengte | 43,9 mm |
| Lens | Fix |
| Luidspreker | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1.920 x 1.080 @ 25 fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -40 °C |
| Nettogewicht | 0,42 kg |
| Netwerkaansluiting | RJ45 |

IP-videomodule voor deurintercom

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 2 von 2

Technische gegevens - IP-videomodule voor deurintercom

| | |
|------------------------|--|
| Netwerkaansluiting LAN | RJ45 10M/100M self-adaptive |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP, RTSP |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Resolutie | 2 MPx |
| Resolutiemodi | Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps |
| Tegenlichtcompensatie | Ja |
| Vermogensopname | 5 W |
| Verticale kijkhoek | 82 ° |
| Videocompressie | Stream 1: H.264, Stream 2: H.264 |
| Voedingsspanning DC | 12 (+/-10 %) V |