

# 21.5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10034

Seite 1 von 2



## Gedetailleerde bewakingsbeelden in Full HD

De compacte led-monitor met een beeldscherm diagonaal van 21,5" (inch) toont u gedetailleerde bewakingsbeelden in 16:9-formaat en in Full HD 1080p-resolutie.

## Full HD-monitor voor gemakkelijke identificatie

Dankzij de snelle reactietijd (slechts 6,5 ms) toont de led-monitor de bewakingsbeelden vrijwel zonder vertraging. Hij geeft snelle bewegingen op het scherm duidelijk en vloeiend weer - geheel zonder vervormingen, flikkeren of ghosting. U ziet gedetailleerde beelden in Full HD-kwaliteit om te observeren, om mensen gemakkelijk te identificeren en om situaties snel op te verhelderen.

## Aansluitingen voor veelzijdige toepassingen

Sluit de monitor flexibel aan op een recorder of pc. Het scherm is dankzij de HDMI-ingang optimaal geschikt voor de weergave van Full HD-beelden. Een extra VGA-ingang zorgt voor de aansluiting op verschillende bewakingsystemen, een computer en andere componenten.

## Energie-efficiëntie voor continue bewaking

Het efficiënte led-display heeft een laag stroomverbruik - ideaal voor continu gebruik.

## Eenvoudige montage met VESA-beugels

De monitor is compatibel met VESA-standaardbeugels voor snelle montage aan de muur of het plafond.

Tip: De monitor is ook verkrijgbaar in 23,8" met Full HD-resolutie (TVAC10061) en in 27" met 4K-resolutie (TVAC10071).

## Technologieën

# 21.5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10034

Seite 2 von 2

- 21,5" led-monitor met Full HD-resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Korte reactietijd (6,5 ms) voor vloeiende beelden
- Brilljante kleurweergave en hoog contrast in 16:9-formaat
- Ideaal voor Full HD-recordersystemen met hoge resolutie
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA
- Laag stroomverbruik voor continue bewaking (led-techniek)
- Compatibel met VESA-beugels voor wand- en plafondmontage

## Technische gegevens - 21.5" Full HD LED Monitor

Aansluitingen	1 x HDMI 1.4, 1 x VGA
Afmetingen	492,5 × 390 × 200 mm
Beeldformaat	16/9
Beeldschermdiagonaal	21,5 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	492,5 mm
Brutogewicht	3,5 kg
Contrastverhouding	3000:1
Diepte	200 mm
Displayoppervlak	mat
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Hoogte	390 mm
Kijkhoek horizontaal/verticaal	178° x 178°
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	2,1 kg
Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	2.000 mA
Vermogensopname	24 W
Voedingsspanning DC	12 V