



VEILIGHEID MET ÉÉN KLIK

Extra raamslot voor dubbele openslaande ramen met tussenstuk.

Uw dubbele ramen zijn prachtig en overspoelen uw huis vooral met warm zonlicht. Maar zij vormen ook een veiligheidsrisico als zij onvoldoende tegen inbraak zijn beschermd. Deze extra beveiliging lost het probleem op. Door de massieve dubbele zwenkgrendel wordt een vasthaking van beide ramen bereikt. Toch kan deze beveiliging comfortabel worden bediend. Omdat een eenvoudig klikmechanisme alles is wat nodig is om het raam te vergrendelen. De slotkast wordt tijdens de montage aan het tussenstuk bevestigd. Voorwaarde voor montage is een tussenruimte tussen de vleugels van 18 tot 35 millimeter.

Technologieën

- VdS-goedgekeurd, DIN-gecertificeerd
- Drukweerstand van meer dan 1 ton
- Visueel te herkennen of het slot open of dicht is
- Voor de montage van het slot dient er tussen de twee openslaande ramen een ruimte van 18 - 35 mm aanwezig te zijn
- Incl. twee sleutels
- Met in elkaar grijpende stalen beugel

Toepassing en gebruik

- Voor dubbele, naar binnen openslaande ramen of deuren met middenprofiel
- Te sluiten met een draaiknop en te openen met een sleutel
- Gelijksluitend leverbaar met andere ABUS-producten
- Geschikt voor alle ondergrondmaterialen zoals hout, kunststof en aluminium

Varianten

- Kleuren: bruin, wit

Technische gegevens - DFS95 B AL0089

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Afwerking | bruin |
| Gewicht | 766 g |
| Security level Huisbeveiliging | 10 |
| Soort vergrendeling | sleutel |
| Type raam | Dubbel openslaand raam |
| alarmfunctie | Nee |
| kierstandhouder | Nee |
| EAN | 4003318370014 |