



## HENGELÅS GJENNOMTENKT PÅ NYTT

Med ABUS Touch™ 57 er det slutt på å bekymre seg for å ha mistet nøkkelen eller å ha glemt tallkombinasjonen.

Gjør livet ditt litt enklere og lås sykkelskuret eller skapet ditt med den værbestandige ABUS Touch™ 57 fingeravtrykklåsen. Sett fingeren på og låsen åpnes. 360° sensoren identifiserer opptil 20 innlærte fingre fra enhver posisjon - uansett hvordan de blir plassert. Innlæringen av fingeravtrykk er superrask. Som en av to adminer plasserer du ganske enkelt din egen, allerede innlærte finger på fingeravtrykksensoren i tre sekunder og funksjonen "innlæringsmodus" aktiveres. Holder du i ti sekunder, kommer du til innstillingen "slettemodus". Utsiktet sletting av avtrykkene er derfor nesten umulig. Låset er utstyrt med et utskiftbart CR2-batteri. Selv etter at du har byttet batteri, beholdes de lagrede fingeravtrykkene. Med den herdede ståbøylene og takket være den doble kulelåsen er dine eiendeler sikret best mulig, ved middels risiko for tyveri. Fra nå av er forlagte nøkler en saga blott.

## Teknologier

- Låshus av belagt trykkstøpt sink
- Herdet Nano Protect™ bølge
- CR2 batteri
- Kapasitiv sensor med detaljdeteksjon
- 20 fingeravtrykk kan lagres
- Dobbel kulelås
- Automatisk låsing
- Fjærbelastet bølge for automatisk åpning
- IP-sertifisering

## Bruksområder

- Beskyttelse av middels verdi med middels risiko for tyveri
- Bruk på rene områder med god fingeravtrykkgjennkjennning
- Egnet for innendørs og utendørs bruk

## Tips

- Før du bruker berøringsfunksjonen, sørg for at sensoren og fingeren er rene.
- Vennligst les instruksjonene i bruksanvisningen nøye før bruk.
- Ikke registrer fingrene mer enn én gang. Ellers kan dette ugyldiggjøre funksjonen til adminen.
- En godt innlært finger er en velfungerende nøkkel

## Varianter

- Størrelser: 57/45, 57/50

## Tekniske data - ABUS Touch™ 57/50

Bredde a	50 mm
Diameter bøyle d	8 mm
Dybde e	23 mm
Farge	sølv
Horisontal bøylebredde b	24 mm
Høyde f	103 mm
Security Level sikkerhet hjemme	8
Vekt	390 g
Vertikal bøylehøyde c	36 mm
EAN	4003318625817