

# 83CS/70 0 uten sylinder



Security Tech Germany

Seite 1 von 2



## DET FJELLSIKRE LÅSET MED BØYLEBESKYTTELSE

Med 83CS/70 0 Rock hengselås kan du stole på maksimal sikkerhet: det 70 millimeter brede låshuset og bøylen er laget av spesialherdet stål. I tillegg gjør bøylebesskyttelsen det vanskeligere å bryte opp låset ved hjelp av boltkutter eller annet verktøy.

Dette hengselåset med ekstra bore- og trekkbeskyttelse brukes derfor overalt hvor verdifulle varer er sikret, for eksempel i lagerhaller eller containere, og verktøy eller viktige maskiner er beskyttet mot uautorisert tilgang, for eksempel i fabrikklokaler.

Massiv sikkerhet utelukker ikke fleksibilitet: Du kan enkelt integrere låset i et eksisterende låsesystem ved å la din fagforhandler tilpasse den til eksisterende låsing. Fordi 83CS/70 0 Rock er designet på en slik måte at det kan romme standard skandinaviske Oval-sylindre.

For enda mer fleksibilitet kan du dessuten velge mellom to alternativer: Skal bøylen være fastmontert i låsen eller uttakbar? En uttakbar bøylen kan lønne seg når du skal sikre gjenstander i vanskelig tilgjengelige omgivelser eller når det er trangt om plassen. Etter at du har åpnet låsen, er det bare å trekke bøylen rett opp. 83CS/70 0 Rock oppfyller sikkerhetsklasse 6 av 6 i henhold til den europeiske hengselåsstandard EN12320.

## Teknologier

- Låshus og bøylen laget av herdet spesialstål
- Bøylen av herdet spesialstål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen

# 83CS/70 0 uten sylinder

Seite 2 von 2

- Tvungen låsing: Låsing kun med nøkkel (nøkkel kan ikke tas ut når låset er åpnet)
- Mulighet for å skifte nøkkel: Sylindren kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Closed Shackle (CS): Bøylebeskyttelse gjør tilgangen med innbruddsverktøy som boltkutter vanskeligere
- SSF014 Klasse 5 / EN12320 Klasse 6
- Bore- og trekkbeskyttelse
- Variant "0": Låshuset aksepterer standard skandinaviske Oval-sylindre

## Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med svært høy risiko for tyveri
- Blant annet egnet for sikring av industri- eller bedriftsporter, lagerhaller, tilhengere, containere og garasjer
- Fleksibel: kan tilpasses ulike behov på kort tid takket være den utskiftbare sylindren

## Tekniske data - 83CS/70 0 uten sylinder

Bredde a	70 mm
Diameter bøyle d	15 mm
Dybde e	29 mm
Farge	sølv
Horisontal bøylebredde b	28,5 mm
Høyde f	112 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Ja
Security Level sikkerhet hjemme	10
Sikkerhetskort	Nei
Sylindertype	uten sylinder
Vekt	1070 g
Vertikal bøylehøyde c	32 mm
EAN	4003318969492