



DISKUS®-HASPE

Leddhaspens sikkerhetsverdi skal alltid være nøyaktig tilpasset den enkelte hengelåsen, ettersom de to sikkerhetsproduktene leddhaspe og hengelås danner en helhet hvor det svakeste leddet blir ekstremt sikkerhetsrelevant.

ABUS kan tilby en rekke ulike sikkerhetsleddhasper på forskjellige sikkerhetsnivåer. Disse leddhaspene er blant annet karakterisert av skjulte skruer. I tillegg ligger herdede stålringer som holder hengelåsbøylene, kapslet inne i leddhaspen og gir dermed optimal beskyttelse på oppbrytningsforsøk. Sammen med riktig hengelås sørger leddhaspen dermed for best mulig sikkerhet for dører og porter. Den stabile Diskus-leddhaspen ABUS 140/120 er egnet for slående dører, dvs. at dørblad og dørkarm ligger på samme nivå. Designet er tilpasset de originale ABUS Diskus®-hengelåsene slik at bøylene er skjermet mot innbruddsverktøy.

Teknologier

- Falle og leddstifter i rustfritt stål
- Stabil konstruksjon
- Hengselstifter beskyttet mot å bli presset ut
- Øye av herdet stål
- Ideell i kombinasjon med Diskus® hengelåser
- Skjulte skruer

Bruksområder

- Beskyttelse av større verdier/gjenstander eller ved høy risiko for tyveri
- Diskus® hengelås og hold-up-prinsippet kombinerer høy sikkerhet med ekstremt høy beskyttelse mot korrosjon
- For bruk med en ABUS Diskus® hengelås (60 mm - 80 mm)

Varianter

- Størrelse 120: Egnet for slagdører, dvs. dørblad og dørkarm er på samme nivå
- Størrelse 190: Dobbel ledd, egnet for innfelte dører, dvs. dørblad og dørkarm er ikke på samme nivå og hjørneløsninger

Leddhaspe 140/120



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Tekniske data - Leddhaspe 140/120

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Bredde b | 56 mm |
| Bøylehull c | 12,5 mm |
| Farge | rustfritt stål |
| Lengde a | 120 mm |
| Security Level sikkerhet hjemme | 8 |
| Vekt | 312 g |
| EAN | 4003318053122 |