

8-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10020

Seite 1 von 2



Dane techniczne - 8-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy, sygnał OSD, e-mail, CMS, wyjście alarmowe
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – tylko do transmisji sieciowej, Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Całkowita liczba klatek na sekundę (PAL)	200 fps
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	336 MBit/s (80 MBits/256 MBits)
Certyfikaty	CE
Czas trwania zapisu przy 1080p @ 2 Mbit/s	149 godziny/TB
Czas trwania zapisu przy 6 MPx @ 8 Mbit/s	37 godziny/TB
Dostęp mobilny	iDVR Plus / iDVR Plus HD (Apple iOS & Android)
Długość	315 mm
Funkcja wielu monitorów	Tak
Funkcje sieciowe	Widok na żywo, odtwarzanie, eksport danych, ustawienia
Jednoczesny dostęp sieciowy	128 podłączonych kamer
Język OSD	niemiecki, angielski, francuski, niderlandzki, duński
Kamery sieciowe	Kamery sieciowe ABUS, 3rd-Party (abus.com), RTSP
Kanały wideo HD-SDI	0
Kanały wideo HD-TVI	0
Kanały wideo IP	8
Kanały wideo Razem	8
Kanały wideo analogowe	0
Kompresja wideo	MPEG-4, H.264, H.265
Liczba użytkowników	31
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa netto	1 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Nośnik pamięci	2 x SATA HDD (maks. 16 TB na HDD)
Oprogramowanie	Oprogramowanie ABUS CMS, zintegrowany serwer WWW

8-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10020

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 8-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Pobór mocy	15 W
Pobór mocy z dyskiem twardym	40 W
Poziomy uprawnień użytkowników	3
RAID	Nie
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	12 MPx, 8MPx, 6 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25FPS
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sterowanie	Mysz USB
Sterowanie PTZ	Poprzez sieć
Szerokość	380 mm
Tryb pracy	Tripleks
Tryby wyszukiwania	Zdarzenie, daty i czas, Smart-Search, VCA
Tryby zapisu	Ręcznie, harmonogram, wykrywanie ruchu, wejście alarmowe, VCA
Wejścia alarmowe (NO/NC)	4
Widoki	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 64 x 720p
Wyjścia do monitora	1 x VGA, 1 x HDMI
Wyjście przekaźnikowe	1 (obciążalność: 12 V DC/1 A)
Wymiary	380 x 315 x 50 mm
Wysokość	50 mm
Zabezpieczanie danych	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR)	Tak
Złącze sieciowe	1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps