



### Technologie

- Solidny mosiężny korpus kłódki
- Chromowany korpus kłódki dla lepszego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
- Podwójna blokada kulowa
- Pałak z hartowanej stali specjalnej
- Wkładka dyskowa ABUS Plus: Najwyższa precyzja przed manipulacją
- Możliwość dopasowania wkładki do istniejących zamków
- Zamknięcie wymuszone: Blokowanie tylko za pomocą klucza (klucza nie można wyjąć w stanie otwartym)

### Użycie i zastosowanie

- Ochrona większych wartości / przedmiotów lub w przypadku wysokiego ryzyka kradzieży
- Idealna do stosowania w trudnych warunkach pogodowych (np. na obszarach morskich i portowych, do mocowania na pojazdach i łodziach w zastosowaniach zewnętrznych)
- Do zabezpieczania np. drzwi, bram, szaf, skrzynek narzędziowych, okien piwnicznych, szop, rozdzielni, szlabanów itp.

### Warianty

- Rozmiary: 40, 50 mm

### Dane techniczne - 88/50

Całkowita wysokość F	78,5 mm
Głębokość e	20 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	wstawka chromowana
Odstęp w pionie c	26 mm

**Dane techniczne - 88/50**

Odstęp w poziomie b	24 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	8
Szerokość a	49,5 mm
Typ zamknięcia	klucz
Waga	313 g
kartą bezpieczeństwa	Nein
Średnica pałuka d	9,5 mm
EAN	4003318072390