



Sprężone powietrze może również stanowić znaczne zagrożenie, dlatego połączenia pneumatyczne powinny być zabezpieczone przed przypadkowym użyciem.

Blokada przyłącza sprężonego powietrza P604 zapewnia bezpieczeństwo w prosty i niezawodny sposób.

Dzięki siedmiu różnym średnicom i możliwościom dopasowania do męskich końcówek różnych złączy blokada P604 oferuje możliwość zabezpieczenia prawie wszystkich popularnych przyłączy sprężonego powietrza.

Technologie

- Stal nierdzewna: wytrzymała, trwała, odporna
- Siedem mocowań o różnych średnicach od 7,5 do 20 mm
- Nie wymaga objaśnień: intuicyjne i łatwe użycie
- Z ostrzeżeniem LOTO wytłoczonym po obu stronach
- Do maksymalnie dwóch kłódek o grubości pałąka do 8 mm

Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczanie połączeń pneumatycznych w przypadku konserwacji
- Zabezpiecza męską końcówkę złącza sprężonego powietrza, zapobiegając w ten sposób włożeniu jej do końcówki żeńskiej
- Dla maksymalnie dwóch kłódek

Dane techniczne - P604

Kolor	srebrny
Waga	65 g
EAN	4003318642968