

# Bezprzewodowa minikamera tubowa 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 1 von 3



Dyskretna bezprzewodowa kamera do monitoringu odporna na czynniki atmosferyczne  
Bezprzewodowa minikamera kopułkowa 2 MPx ma wszechstronne zastosowanie w monitoringu wideo dzięki rozdzielczości Full HD (1920 x 1080p) i kątowni widzenia 111°.

#### Elastyczne zastosowanie, dobre zdjęcia

Do domu, biura lub siedziby firmy: Dzięki wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne obudowie o stopniu ochrony IP66 ta minikamera kopułkowa nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki funkcji True-WDR o poziomie 120 dB kamera radzi sobie w warunkach silnie zmieniającego się oświetlenia, np. przy silnym podświetleniu, np. w strefie wejściowej lub na zewnątrz. Kamera IP jest również wyposażona w diody LED na podczerwień zapewniające dobrą widoczność w ciemności/nocą w odległości do 30 m (w zależności od lokalizacji).

#### Wydajne zapisywanie

Gniazdo kart microSD służy do nagrywania w aparacie oraz do odtwarzania za pomocą przeglądarki lub aplikacji. Dzięki silnej kompresji danych wideo H.265 Plus zgodne rejestratory przechowują dane nawet 4 razy wydajniej (w porównaniu z H.264). Detekcja ruchu zapewnia z góry niskie zapotrzebowanie na pamięć.

#### Prosta i elastyczna instalacja

Obraz jest przesyłany przez sieć WLAN, a do gniazdka prowadzi tylko jeden kabel zasilający. Szybka konfiguracja w sieci za pomocą ABUS IP Installer.

#### Dostęp do aplikacji mobilnej

Aplikacja ABUS Link Station na smartfony/tablety zapewnia mobilny dostęp do kamery. Bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek ustawień na routerze. Bezpłatnie w wersji Lite: do 60 min. strumienia danych (na żywo//odtwarzanie) miesięcznie. Wersja Pro oferuje nieograniczony dostęp do wszystkich danych.

# Bezprzewodowa minikamera tubowa 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 2 von 3

## Technologie

- Kamera bezprzewodowa 2 MPx do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (zwłaszcza do montażu sufitowego); mała, ale wydajna: wszechstronna kamera kompaktowa WiFi z profesjonalnymi funkcjami, w tym gniazdo kart microSD do lokalnego zapisu w kamerze
- Rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli) i kąt widzenia 111° zapewniają większą szczegółowość obrazu, dobry przegląd i płynne nagrywanie z szybkością 25 klatek na sekundę
- Optymalne rozwiązanie do dyskretnego, całodobowego nadzoru wideo w firmie lub w domu, przy każdym wietrze i pogodzie (stopień ochrony IP66)
- Detekcja ruchu w kamerze dla mniejszego zapotrzebowania na pamięć i szybkiego odnajdywania poszukiwanej sceny; kompresja wideo H.265 Plus dla dłuższego nagrywania i bardzo efektywnego wykorzystania przestrzeni dyskowej w rejestratorach/NVR
- Funkcja True WDR (120 dB) zapewniająca lepszą jakość obrazu przy słabym oświetleniu oraz zintegrowane diody podczerwieni zapewniające najlepszą widoczność w nocy lub w ciemności do 30 metrów
- Łatwy dostęp mobilny przez smartfona/tablet z aplikacją ABUS Link Station - bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek ustawień na routerze; opcja: Nagrywanie (wiele kamer równolegle) na rejestratorze sieciowym/NVR (kompat. z H.265 Plus) lub NAS
- 2 anteny WLAN zapewniające stabilną łączność i bezprzewodową transmisję danych o dużym zasięgu (technologia anteny dwupolewej)
- Mikrofon i głośnik do wygodnego interkomu przez aplikację (dźwięk dwukierunkowy), np. w strefie wejściowej; a także alarm akustyczny przez głośnik (wyjście alarmu akustycznego)
- Wysyłanie obrazów w przypadku alarmu o ruchu przez e-mail / FTP
- Kamera standardowa do samodzielnej instalacji przez doświadczonych użytkowników (zasilacz 12 V DC)

## Dane techniczne - Bezprzewodowa minikamera tubowa 2MPx (Full HD 1080p)

Alarmowanie	Dźwięk głośnika, e-mail, NAS, FTP
Balans bieli	AWB, ręczny
Czujnik obrazowy	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED	Tak
Głośnik	Tak
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Kompresja wideo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Kąt widzenia w pionie	57 °
Kąt widzenia w poziomie	111 °
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	1920 x 1080 @ 25 fps
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	1,1 kg

# Bezprzewodowa minikamera tubowa 2MPx (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 3 von 3

## Dane techniczne - Bezprzewodowa minikamera tubowa 2MPx (Full HD 1080p)

Masa netto	0,6 kg
Materiał obudowy	Plastikowy
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-25 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,005 lx
Nośnik pamięci	Opcjonalna karta microSD (maks. 256 GB)
Ogniskowa	2,8 mm
Redukcja szumów	3D DNR
Rodzaj budowy	Dome
Rozdzielczość	2MPx
Stopień ochrony IP	66
Szyfrowanie	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Tryby rozdzielczości	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Ulepszanie obrazu	3D DNR
Wymiary	126x126x96 mm
Zasilanie napięciowe DC	12 (+/-25 %) V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe WLAN	802.11b/g/n