

Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 3



Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Alarmowanie	Email, ABUS Link Station Push
Analiza treści wideo (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattended baggage, Object removal, Audio exception detection
Automatyczne sterowanie przysłoną	Tak
Balans bieli	Automatyczny balans bieli (AWB) / lampa żarowa / ciepłe światło / naturalne światło / lampa fluorescencyjna
Czas otwarcia migawki	1s – 1/30,000s
Czujnik obrazowy	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850 Nm
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Język OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Kolor	Biały
Kompatybilne uchwyty	TVAC31530
Kompresja audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Kompresja wideo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Kąt widzenia w pionie	18 – 53 °
Kąt widzenia w poziomie	33 – 101 °
Liczba użytkowników	32
Liczba wstępnych ustawień	300
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	1920 x 1080 @ 25 fps

Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 3

Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa brutto	0,85 kg
Masa netto	0,55 kg
Materiał obudowy	Metal / Plastikowy
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-30 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0,005 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Nośnik pamięci	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
Obsługiwane przeglądarki	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Ogniskowa	2,8 – 12 mm
Oprogramowanie	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Pamięć przed- i poalarmowa	Tak / Tak
Pobór mocy	11,2 W
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Przepływność audio	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual / Schedule
Przysłona	F1.5 – F2.7
Prędkość obracania	100° / s
Prędkość przechylenia	100° / s
Redukcja szumów	3D DNR
Rodzaj budowy	Dome
Rozdzielczość	2MPx
Standard PoE	802.3af
Stopień ochrony IK	10
Stopień ochrony IP	66
Strefy prywatne	24
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Technologia	Sieć
Tryby rozdzielczości	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Tryby zapisu	Ręczny / Harmonogram / Wykrywanie ruchu
Ulepszanie obrazu	BLC / WDR / HLC / ROI

Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Ustawienia obrazu	Jasność / kontrast / nasycenie / ostrość / dublowanie
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Tak
Wymiary	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Zakres częstotliwości	2,4 – 2,4835 GHz
Zakres dynamiki (WDR)	120 dB
Zakres obrotu/przechyłu	0° - 355°
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	20 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	Detekcja ruchu
Zgodność z	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe	RJ-45 10/100 Mbit/s
Złącze sieciowe WLAN	IEEE 802.11 b/g/n