

Dodatkowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 1 von 3



Kolejny multitalent

Dodatkowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN uzupełnia zestaw kamery akumulatorowej ABUS WLAN i stacji bazowej WLAN lub oddzielną stację bazową WLAN.

Podobnie jak istniejąca kamera akumulatorowa, ta dodatkowa kamera może być używana we wszystkich miejscach bez gniazdka lub podłączenia do prądu. Za pomocą jednej stacji bazowej można obsługiwać do 2 kamer akumulatorowych (dostępne również w zestawie). Potrzeba więcej? Wystarczy dodać kolejną stację bazową - z aplikacją można zintegrować do 8 stacji bazowych i 16 kamer akumulatorowych.

Podobnie jak kamery w zestawie, kamera dodatkowa jest w 100% bezprzewodowa i tak samo szybka w działaniu. Kąt widzenia kamery 120 stopni zapewnia dobry przegląd sytuacji. Aplikacja pokazuje obrazy na żywo i nagrania. Gdy kamera wykryje ruch (czujnikiem PIR) lub gdy akumulator będzie na wyczerpaniu, automatycznie otrzymasz odpowiednie powiadomienia push. Czas pracy na akumulatorze wynosi do 6 miesięcy (w zależności od warunków na miejscu). Ponowne pełne naładowanie baterii trwa tylko 4 godziny. Rozdzielczość Full HD i dioda LED z białym światłem zapewniają szczegółowe kolorowe obrazy w dzień i w nocy. Deszcz, śnieg i silne światło słoneczne nie stanowią problemu dla tej odpornej na warunki atmosferyczne kamery.

Technologie

- W 100% bezprzewodowa, kamera WLAN do monitoringu, akumulator, powiadomienie push w przypadku alarmu o ruchu, rozdzielczość Full HD, kolorowy obraz nawet w nocy, bezpłatny dostęp poprzez aplikację App2Cam Plus na telefon komórkowy i tablet
- Wymagane do działania: Stacja bazowa ABUS WLAN dla kamery akumulatorowej (dostępna pojedynczo lub w zestawie)
- Elastyczne rozmieszczanie na zewnątrz i wewnątrz dzięki akumulatorom i WLAN; obudowa odporna na warunki atmosferyczne (IP65); można umieścić na półce w pomieszczeniu, a na zewnątrz w praktycznym uchwycie z głowicą kulową (zamiast magnesu)
- Szybka gotowość do pracy dzięki prostemu uruchomieniu (za pomocą kreatora aplikacji w kilka minut); szyfrowany dostęp we własnej sieci WLAN i zdalnie do livestreamu, pamięci oraz wszystkich funkcji (czujnik ruchu/czujnik PIR, białe światło LED itp.)
- W pełni automatyczne wykrywanie ruchu, powiadomienia push i nagrania (reaguje niezawodnie na ciepło ciała i ignoruje ruchy np. gałęzi/liści)

Dodatkowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 2 von 3

- Inteligentne zarządzanie akumulatorem; czas pracy na akumulatorze do 6 miesięcy (przy ok. 4 nagraniach/dostępach dziennie; czas pracy na zmniejsza się przy częstszym/dłuższym użytkowaniu, upale/mrozie lub większej odległości od stacji bazowej)
- Dostrzegaj ważne szczegóły przez cały rok, przy każdej pogodzie, nawet w ciemności na kolorowych obrazach dzięki emitującej białe światło diodzie LED, Full HD (1080p, 2 megapiksele) i szerokiemu kątowemu widzenia 120 stopni
- Wystarczy jedno stuknięcie w aplikacji i uaktywnia się funkcja interkomu, aby szybko w kilku słowach wyjaśnić sytuację na miejscu (dwukierunkowy dźwięk przez głośnik i mikrofon)
- Czarna kamera, pasująca do ciemnych, jak i drewnianych oraz czerwonych ceglanych elewacji
- ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatybilność z bezprzewodowym alarmem Smartvest

Dane techniczne - Dodatkowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN

Akumulator	Tak
Alarmowanie	Powiadomienie pchające
Balans bieli	AWB
Czujnik obrazowy	Sony IMX307
DSP	Ingenic T30
Diody LED z białym światłem	1 szt.
Jasność białe światło LED	28 lm
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Kolor	czerń
Kompresja audio	g711
Kompresja wideo	H.264
Kąt widzenia PIR	112 °
Kąt widzenia w pionie	75 °
Kąt widzenia w poziomie	115 °
Liczba użytkowników	3
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	Full HD (1080p) @ 20fps
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	0,277 kg
Materiał obudowy	plastik
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. wilgotność	10%
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Ogniskowa	2,9 mm
Oprogramowanie	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)

Dodatkowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Dodatkowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN

Protokoły sieciowe	802.11 b/g/n
Przepływność audio	64kbps
Przełączanie dzień/noc	Auto
Stopień ochrony IP	65
Szyfrowanie	WPA2
Technologia	Sieć
Temperatura barw	3000 K
Tryby rozdzielczości	VGA / 720p / 1080p
Tryby zapisu	PIR Wykrywanie ruchu / Ręczny
Typ akumulatora	2x 18650 Li-Ion akumulatory
Typ wtyczki	microUSB
Wejście audio	Mikrofon
Wyjście audio	Głośnik
Wymiary	103 x 51 x 54 mm
Zakres częstotliwości	2,4 GHz
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg PIR	8 m
Zasięg radia	10-30 metrów, w zależności od lokalnych warunków m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Żywotność akumulatora	do 6 miesięcy