

# Dodatkowa kamera do kamery akumulatorowej ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 1 von 3



Łatwo. Uniwersalnie. Bezpiecznie

Ta kamera stanowi uzupełnienie ABUS Battery Camera Pro ze stacją bazową. Na jednej stacji bazowej można obsługiwać do 4 kamer.

Monitoring wideo zainstalowany szybko i czysto, super łatwy do uruchomienia: to właśnie otrzymujesz dzięki tej inteligentnej kamerze dodatkowej.

To takie proste: Otwórz opakowanie, włącz kamerę, zeskanuj kod QR - aplikacja wyjaśni wszystko krok po kroku. Dzięki dużemu zasięgowi radiowemu i praktycznej konstrukcji kamerę można umieścić w dowolnym miejscu - niezależnie od podłączenia do prądu.

Błyskawiczne konfigurowanie osobistych ustawień w aplikacji: Można całkowicie ukrywać prywatne lub publiczne obszary. Ta kamera może powiadamiać Cię tylko o wykryciu osób i będzie ignorować np. zwierzęta, pojazdy czy liście kołyszące się na wietrze.

Ta kamera jest odporna na czynniki atmosferyczne. Zintegrowana dioda LED o białym świetle zapewnia wyraźne kolorowe obrazy nawet w ciemności. Czy to w pomieszczeniach, czy na zewnątrz: Dzięki temu rozwiązaniu możesz mieć oko na swój dom i swoich bliskich oraz odstraszać intruzów. Praktyczne: Aplikacja i kamera mogą być używane jak system domofonowy (doręczyciel paczek lub przyjaciele przy drzwiach wejściowych).

Uwaga: Do działania wymagana jest odpowiednia stacja bazowa. Za pomocą jednej stacji bazowej można obsługiwać do 4 kamer.

Podpowiedź: Dostępny osobno panel słoneczny ABUS wydłuża żywotność baterii, a w dobrych warunkach może ona być samowystarczalna.

## Technologie

- Kamera monitorująca bezprzewodowa z akumulatorem, detekcją osób, powiadomieniami push w przypadku wykrycia ruchu, funkcją interkomu, kolorowym obrazem nawet w nocy, a także bezpłatnym dostępem przez

# Dodatkowa kamera do kamery akumulatorowej ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 2 von 3

telefon komórkowy i tablet App2Cam Plus

- Wymagane do działania: ABUS Battery Camera Pro ze stacją bazową
- Elastyczna kamera bezprzewodowa do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych; odporna na warunki atmosferyczne (IP65); kąt widzenia 120 stopni; w razie potrzeby można umieścić na półce w pomieszczeniach, a na zewnątrz – z praktycznym uchwytem kulowym
- Szybka gotowość do pracy dzięki prostemu uruchomieniu (za pomocą kreatora aplikacji w ciągu kilku minut); stały swobodny dostęp do live stream, pamięci i wszystkich funkcji oraz ustawień osobistych (białe światło LED itp.) za pośrednictwem aplikacji
- W pełni automatyczne wykrywanie osób oraz powiadomienia push przez aplikację (ignoruje pojazdy/zwierzęta); automatycznie rozpoczynające się nagrywanie (ignoruje poruszające się na wietrze gałęzie itp.)
- Całkowite ukrycie/zaciemnienie stref prywatnych (np. nieruchomości publicznych); zapis zgodny z ochroną danych (wyłączenie dźwięku; ewentualne trwałe zapis danych wideo lub automatyczne usunięcie po 3, 7 lub 30 dniach)
- Inteligentne zarządzanie baterią; żywotność baterii do 6 miesięcy (przy ok. 4 nagraniach/dostępach dziennie; żywotność baterii zmniejsza się przy częstszym/dłuższym użytkowaniu, upale/mrozie lub większej odległości od stacji bazowej)
- Rozdzielczość 3 megapiksele; wyraźne i szczegółowe widzenie nocne w kolorze
- Część ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatybilna z systemem alarmowym Smartvest

## Dane techniczne - Dodatkowa kamera do kamery akumulatorowej ABUS Pro

Akumulator	Tak
Alarmowanie	Powiadomienie pchające
Analiza treści wideo (VCA)	Wykrywanie ludzi
Balans bieli	AWB
Czujnik obrazowy	Sony IMX307
DSP	Ingenic T30
Diody LED z białym światłem	1 szt.
Jasność białe światło LED	28 lm
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Kolor	czerń / białe
Kompresja audio	g711
Kompresja wideo	H.264
Kąt widzenia PIR	112 °
Kąt widzenia w pionie	75 °
Kąt widzenia w poziomie	120 °
Liczba użytkowników	3
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	3 MP @ 15fps
Maks. temperatura pracy	50 °C

# Dodatkowa kamera do kamery akumulatorowej ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Seite 3 von 3

## Dane techniczne - Dodatkowa kamera do kamery akumulatorowej ABUS Pro

Maks. wilgotność powietrza	90 %
Materiał obudowy	plastik
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. wilgotność	0,1
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Ogniskowa	2,9 mm
Oprogramowanie	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Protokoły sieciowe	802.11 b/g/n
Przepływność audio	64kbps
Przełączanie dzień/noc	Auto
Stopień ochrony IP	65
Strefy prywatne	3
Szyfrowanie	WPA2
Technologia	Sieć
Temperatura barw	3000 K
Tryby rozdzielczości	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Tryby zapisu	Detekcja osób PIR / Detekcja ruchu PIR / Ręcznie
Typ akumulatora	2x 18650 Li-Ion akumulatory
Typ wtyczki	USB-C
Wejście audio	Mikrofon
Wyjście audio	Głośnik
Wykrywanie ruchu	Detekcja osób PIR / Detekcja ruchu PIR
Wymiary	103 x 51 x 54 mm
Zakres częstotliwości	2,4 GHz
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg PIR	8 m
Zasięg radia	10-30 metrów, w zależności od lokalnych warunków m
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Żywotność akumulatora	do 6 miesięcy (w zależności od warunków lokalnych)