



## Technologie

- Korpus kłódki ze specjalnego aluminium TITALIUM™ - wysokie bezpieczeństwo przy niskiej masie
- Kompaktowa blokada bezpieczeństwa o szerokości korpusu zaledwie 32 mm
- Korpus z anodyzowanego aluminium w ośmiu kolorach dla rozróżnienia i przyporządkowania
- Dookoła z grawerowanymi obszarami do indywidualnego znakowania
- Z elastyczną, powlekaną linką stalową zamiast pałąka, opcjonalnie o długości 20 lub 40 cm
- Precyzyjny wkładka z pięcioma pinami
- Zamknięcie wymuszone dla większego bezpieczeństwa - klucz można wyjąć tylko wtedy, gdy zamek jest zablokowany
- Idealne do stosowania w przemyśle spożywczym: ze smarem zatwierdzonym przez FDA i łatwo wykrywalnym
- Jeden klucz zgodnie z wymogiem Lockout: jeden pracownik, jeden zamek, jeden klucz
- Dostępne w wersjach: zamykanie różnymi kluczami, gwarantowane zamykanie różnymi kluczami, zamykanie jednym kluczem i jako system klucza generalnego
- Kłódki z serii 72 i 74 można łączyć ze sobą w jednym systemie klucza generalnego

## Użycie i zastosowanie

- Do zabezpieczania maszyn i systemów przed niezamierzonym ponownym uruchomieniem podczas prac konserwacyjnych
- Optymalne zastosowanie w sytuacjach, w których sztywny standardowy pałąk osiąga swoje granice
- Idealny do wyłączenia dwóch lub więcej punktów w miejscach o ograniczonej przestrzeni, na przykład w skrzynkach bezpiecznikowych

## Warianty

- Kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony, fioletowy, pomarańczowy, czerwony, czarny
- Warianty pałąków o różnych długościach: Stal, stal z powłoką z tworzywa sztucznego, stal nierdzewna i

# 76/40CAB20 żółty



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

nieprzewodzące tworzywo sztuczne

- Warianty kablowe z elastycznym kablem zamiast sztywnego pałąka: Linka ze stali nierdzewnej z powłoką z tworzywa sztucznego o długości 20 cm lub 40 cm
- Możliwe zamykanie jednym kluczem
- Możliwe systemy klucza głównego

## Dane techniczne - 76/40CAB20 żółty

Głębokość e	22 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	żółty
Kolor fasety	żółty
Szerokość a	40 mm
Typ zamknięcia	klucz
Waga	117 g
kartą bezpieczeństwa	Nie
EAN	4003318848650