

5 m BNC-kabel, klar för användning

Art.-Nr. TVAC40030

Seite 1 von 1



För optimal anslutning av videokomponenter

Koaxialkabeln är klara för användning och skapar förbindelsen mellan videokomponenterna, t.ex. från kameran till inspelaren. Kabeln har ett motstånd på 75 Ohm och en BNC-kontakt i båda ändarna.

Passande längder

BNC-kablar klara för användning finns i längderna 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) och 1 m (TVAC40000).

Tekniker

- För anslutning av analoga kameror till hårddiskinspelare eller bildskärmar
- Från BNC till BNC-kontakt
- Videokoaxialkabel med 75 ohm motstånd
- Hög signalkärmning
- Längd: 5 m

Tekniska data - 5 m BNC-kabel, klar för användning

Anslutningar	BNC (hane) – BNC (hane)
Användningsändamål	Inomhus
Diameter	5 mm
Dämpare	0,32 dB
Höljets material	PVC
Impedans	75 Ω
Isolering	PE
Kabellängd	5 m
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur	-10 °C
Ytterdiameter	5 mm