



Utvidgning av Secvests funktionsomfång

Secvest trådlös universalmodul är ett tillval till Secvest. Den trådlösa universalmodulen (UVM) kan också integreras i trådbundna anläggningar som Terxon SX och Terxon MX och möjliggör användandet av ytterligare funktionskomponenter i trådbundna larmanläggningar. Modulen erbjuder 6 huvudfunktioner; spänningsförsörjningen för UVM sker via en nätadel på 12 V. Den trådlösa universalmodulen är inte användbar med rullande kod komponenter.

Repeatermodul (dubbel räckvidd):

UVM vidarebefordrar signalerna från upp till 8 varnare till larmcentralen. Därigenom fördubblas nästan den trådlösa räckvidden.

Utgångsmodul (t.ex. hemautomation):

för programmerade händelser aktiveras upp till 4 utgångar (kopplingskapacitet 500 mA) till UVM.

Sändar-/mottagarmodul:

förutom de 4 utgångarna kan larmingångarna till UVM (1x larm, 1x sabotage) användas.

Sirenmodul:

en extern signalgivare (siren + blyxtljus) förbinds med Secvest via UVM (en trådbunden siren fungerar då trådlöst).

Sirensändare/-mottagare:

en trådlös siren kan via UVM anslutas till en trådbunden larmanläggning.

Mottagarmodul:

Med en UVM kan 8 trådlösa komponenter anslutas till varje trådbunden anläggning. UVM tar emot signalerna från de

Trådlös Universalmodul

Art.-Nr. FUM050020

Seite 2 von 2

trådlösa varnarna och aktiverar larmanläggningen. Så ansluts Secvests varnare i Terxon larmcentral.

Tekniker

- För att öka räckvidden på trådlösa varnare i Secvest-generationen
- Utgångsmodul med 4 utgångar (kopplingskapacitet 500 mA)
- Sirenmodul kan användas som sirensändare/-mottagare
- Stöder perimetervarning, t.ex. vid användning av rörelsedetektorer för utomhusbruk
- Omvandlar trådbundna anläggningar till hybridlarmanläggningar

Tekniska data - Trådlös Universalmodul

Anslutningar	4 x transistorrelä (NO/NC) max. kopplingseffekt 500mA, 24 V DC, R=2/1 x RJ12 för att aktivera sirenen
Batteri - typ	6V DC, 1,2 Ah
Bredd	122 mm
Display	10 lysdioder
Höjd	208 mm
Höjljets material	ABS
Längd	42 mm
Max. räckvidd mottagning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd mottagning (fritt)	100 m
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Max. tid nödström	12 h
Modulering	FM
Mått	(BxHxD)122x208x42 mm
Nettovikt	0,33 kg
Nödförsörjning	Ja
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageövervakning	Ja
Spänningsförsörjning DC	12 V
Spänningsövervakning	Ja
Strömförbrukning	70 mA
Trådlös effekt	10 mW