



Den här universella IP-boxtypkameran med 3 megapixels upplösning lämpar sig för krävande övervakning. Med en upplösning på 2048 × 1536 pixel (3 MPx) överblickar den stora områden och ger, tack vare utbytbara objektiv (nödvändigt tillbehör) och väderbeständigt hölje (valbart), stor flexibilitet vid val av monteringsplats.

Detaljövervakning av rörliga objekt

Kameran levererar videoströmmar med 3 megapixels upplösning och 25 bilder/s (fps). Den mycket höga upplösningen samt inspelningen med hög uppdateringsfrekvens ger knivskarpa och flödande realtidsinspelningar, t.ex. i scener med rörelse.

Universellt användningsbar med utbytbart objektiv och väderbeständigt hölje

Med respektive passande objektiv (C/CS-mount, med/utan Auto-Iris-funktion) övertar kameran många övervakningsuppgifter inom- och utomhus. Olika brännvidder (t.ex. 2,8-10,0 mm eller 12,5-50 mm) gör att blickvinkeln kan anpassas flexibelt. Ett valbart väderbeständigt hölje gör att kameran kan användas i oskyddad utomhusmiljö.

Video Content Analyse (VCA) - decentraliserat i kameran

Domekameran har VCA-funktioner som Tripwire, Intrusion Detection och Face Detection, utan att använda ett VMS-program. Det sparar bandbredd, diskutrymme samt tillkommande kostnader och gör att utvärderingen av inspelningar går snabbare.

Bekväm idrifttagning - innovativ användaradministration

Den praktiska installationsassistenten gör idrifttagningen enkel och snabb. Innovativ användaradministration möjliggör dessutom en behörighetskonfiguration som är anpassad till individuella säkerhetsbehov.

Passande tillbehör:

Vi rekommenderar objektivet TVAC65502 eller TVAC65600 och det väderskyddade höljet TVAC70200.

Tekniker

- 3 megapixel upplösning: 2048 x 1536 @ 25 fps

-
- True WDR-funktion för utjämning av starka bildkontraster (120 dB)
 - Förenklad installation tack vare integrerad autoback-fokus-funktion (ABF)
 - Integrerad videoinnehållsanalys (VCA) (t.ex. tripwire detection, intrusion detection, object counting)
 - Vertical Display-läge för effektiv korridorövervakning
 - Integrerat uttag för mikro-SD-kort för Edge Recording
 - Spara bandbredd och minnesplats med integrerad ROI-funktion
 - Automatisk backupinspelning för avbrottsfri inspelning
 - Anpassad för användning under svåra miljöförhållanden med passande väderbeständigt hölje (TVAC70200)
-