

# Smartvest Trådlös Manöverdel

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 1 von 2



## Tekniker

- För aktivering/avaktivering av centralen
- Integrerad läsare för beröringsfri chipnyckel
- Alltid utlösning av paniklarmet
- Sabotagelarm om manöverdelen obehörigt tas bort och/eller manipuleras
- Styrplatta med belysning
- Spänningsförsörjning från batteri och/eller extern strömförsörjning
- Säkerhetsmekanism som skyddar mot s.k. replay-attacker

## Tekniska data - Smartvest Trådlös Manöverdel

Användningsområden	Inuti
Batteri - antal	3
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batteri - typ	AA (1,5V)
Bruttovikt	0,572 kg
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kontakttyp	MicroUSB
Läsartyp	125 kHz
Max. drifttemperatur	40 °C

# Smartvest Trådlös Manöverdel

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 2 von 2

## Tekniska data - Smartvest Trådlös Manöverdel

Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 120 x 35 x 140 mm
Nettovikt	0,305 kg
Proximity-nyckel	8 RFID-Chips (AZ5502 / FUBE50020)
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	21 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,1 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Överföringseffekt	4,5 dBm