



Full HD trådlös utomhuskamera för dag och natt

ABUS OneLook utomhuskamera är en kompakt, trådlös full HD-kamera för utomhusbruk med krypterad digitalradio, PIR-sensor för rörelsedetektering och erbjuder själv en upplösning på 1080p vid dunkelt ljus för briljant bildkvalitet. Kameran är helt kompatibel med ABUS OneLook videoövervakningsset med 7" färgmonitor och inbyggd högtalare (PPDF16000).

24/7-övervakning

Genom inbyggda IR-lysdioder är den perfekt lämpad för 24/7-övervakning både dag och natt. Trådlös överföring via krypterad digitalradio (ljud och video). Signalerna är optimala för att anslutas med ABUS OneLook videoövervakningsset. Trådlös signalöverföring är fördelaktig på sådana ställen där det är svårt eller omöjligt att dra kablar. Genom omvandlingen till digitala krypterade signaler undviker man störningar, interferenser och en eventuell närvaro av främmande personer på ett tillförlitligt sätt.

Den effektiva IR-räckvidden beror på användningsplatsen. Ljusabsorberande ytor eller avsaknaden av objekt som reflekterar IR-ljus i synfältet reducerar IR-räckvidden eller ger en mörk videobild. Dessutom kan reflekterande objekt i kamerans omedelbara närhet (takränna, vägg) leda till störande reflektioner av IR-ljuset i bilden.

## Tekniker

- Kompakt Full HD 1080p kamera för utomhusbruk (IP66)
- Överföring av bild och ljud via krypterad digital radioförbindelse
- Inklusive PIR-sensor för tillförlitlig rörelsedetektering
- Full HD 1080p-upplösning och mörkerseende tack vare infrarött ljus för fantastisk bildkvalitet
- Se puede utilizar para ampliar el kit inalámbrico de videovigilancia doméstica (PPDF16000, PPDF18000)
- Utilización de hasta 4 cámaras inalámbricas por monitor/grabadora

# ABUS OneLook Ansluten Utomhuskamera

Art.-Nr. PPDF14520

Seite 2 von 3

## Tekniska data - ABUS OneLook Ansluten Utomhuskamera

Bashändelse	PIR / Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Bruttovikt	0,802 kg
Brännvidd	3,6 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	90 °
Höljets material	Metall
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	8 m
Kanalbredd	3 MHz
Kompatibel med	PPDF16000 / PPDF18000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	FHSS Hardware-Encryption
Känslighet	-80 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 20 fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	2 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Nettovikt	0,62 kg
Optisk våglängd	850
PIR-betraktelsevinkel	65 °
PIR-räckvidd	5 m
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	1,4 W
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / HD (720p)
Vertikal synvinkel	45 °
Video Bitrate	0,032 - 2

# ABUS OneLook Ansluten Utomhuskamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF14520

Seite 3 von 3

---

## Tekniska data - ABUS OneLook Ansluten Utomhuskamera

Videokomprimering	H.264
Överföringseffekt	20 dBm