

ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 3



Full överblick över ytterdörren och entrén även nattetid

ABUS Smart Security World-belysningskamera för effektiv övervakning av entréer via appen. Med Full HD 1080p-upplösning, infrarött mörkerseende och 120° vidvinkel ger den dig alltid en briljant bildkvalitet och fullständig överblick. LED-ringen med vitt ljus gör det lättare att se nattetid och skrämmar bort obehöriga personer. Kameran är avsedd för utomhusbruk (skyddsklass IP55).

Allt-i-ett: Kamera, PIR-rörelsedetektor och utomhusbelysning

Belysningskameran är en pålitlig väktare som skyddar din entré eller trädgård på ett tillförlitligt sätt. Den är en övervakningskamera med rörelsesensor, LED-strålkastare och porttelefonfunktion. När PIR-sensorn aktiveras tänds belysningen och videoinspelningen startar. Oberoende av detta fungerar apparaten även som ren utomhusbelysning, som tänds och släcks via rörelsesensorn - och kan ersätta en utomhuslampa.

Videoövervakning och porttelefon via appen

App-kameran manövreras och öppnas med enbart appen - helt utan dator, webbläsare eller extra programvara. Med hjälp av appen kan du se live-bilder och sparade inspelningar, använda porttelefonen och göra inställningar. Nätverket belastas knappt tack vare den komprimerade dataöverföringen.

Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World-belysningskamera är en del av Smart Security World och är därmed fullt integrerad i Smartvest-systemet och appen, så att du bekvämt kan använda den och genomföra den intuitiva steg-för-steg-installationen.

Information om mörkerseende

Den faktiska IR-räckvidden beror på var kameran används.

ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 3

Tekniker

- En belysningskamera med röstöverföring, perfekt för övervakning och belysning av entréer
- Full HD 1080p-upplösning med stor vidvinkel (120°) och mörkerseende med infrarött ljus för fantastisk bildkvalitet
- High Performance-LED med upp till 950 lumen (ljusstyrkan kan justeras efter behov)
- Integrerad mikrofon och högtalare för intercom-samtal via app
- Med kabelanslutningar för användning som ersättning till utomhusbelysning
- Professionell rörelsedetektering för utomhusbruk (inbyggd PIR-sensor)
- Robust, vädertåligt kamerahölje (IP55)
- Direkt notifiering via e-mail och push-service samt automatisk inspelning vid inbyggd rörelsedetektering
- Guidad steg-för-steg-installation via app (iOS, Android)
- Inspelning på SD-kort med upp till 128 GB (tillbehör)

Tekniska data - ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

Bashändelse	PIR / Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/2,7" CMOS
Bruttovikt	1,185 kg
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,400 –2,485 GHz
Färg	Grå, Svart
Färgtemperatur	3000 K
För-/efterlarmsminne	2 Sec
Horisontell betraktelsevinkel	120 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Aluminium
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	8 m
Inspelningslägen	Manuell / rörelsedetektering / PIR
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
LED, vitt ljus	1 St.
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post

ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS Smart Security World WLAN-belysningskamera

Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljusstyrka vitt ljus LED	950 lm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-20 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Nettovikt	1,035 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	Nätverksklämma (10/100 Mbit/s)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optisk våglängd	850
PIR-räckvidd	5 m
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	55
Spänningsförsörjning AC	90 - 260V V
Strömförbrukning	17 W
Teknologi	IP
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Vertikal synvinkel	62 °
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	Manuell justerbar: vertikal 0/-35°, horisontell -15/+15°
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm