

# ABUS IP videoövervakning 2 MPx motor zoomlins tubkamera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 1 von 3



Full koll på varje situation: med variabel zoom-funktion

Med en hög, detaljtrogen upplösning på 1920 x 1080 pixlar (2 megapixlar) registrerar tubkameran TVIP62520 2MP med motor-/zoom-objektiv 25 bilder per sekund. Den optiska zoomen (4x) gör det möjligt att zooma in en viss situation steglöst med tydliga bilddetaljer och zooma ut för att få en bättre överblick. Detta gör kameran till en särskilt mångsidig övervakningslösning för hemmet eller kontoret. Tack vare det robusta och vädertåligena höljet med skyddsklass IP67 kan kameran användas både inom- och utomhus.

Idealisk användningsplats: entréer

Tack vare den inbyggda rörelsesensorn och den effektiva True WDR-funktionen för motljuskompensation lämpar sig kameran särskilt väl för övervakning av entréer. Kameran har integrerade infraröda lysdioder som aktiveras när det är mörkt. Installationen utförs utan kabelförskruvning: Endast en kabel krävs med nätaggreat via nätkabeln (PoE). Den integrerade microSD-kortplatsen kan användas för videoinspelning med kameran.

Tillgång till livebilder och inspelningar: säkert och enkelt

Kameran ansluter helt enkelt direkt till ABUS Link Station-appen på smarttelefonen eller surfplattan via en krypterad end-to-end-anslutning (E2E) - och utan några inställningar på routern. Med Lite-versionen av appen är upp till 60 minuters dataström (livevisning / uppspelning) per månad via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Köp en gång och få tillgång till obegränsad data för alltid.

Den effektiva IR-räckvidden beror på användningsplatsen.

# ABUS IP videoövervakning 2 MPx motor zoomlins tubkamera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 2 von 3

## Tekniker

- 2 MPx kamera för inomhus- och utomhusbruk
- Detaljerad Full HD (2MPx) upplösning med 1920x1080 pixlar vid 25 fps
- True WDR bildoptimering: Tydliga detaljer även vid motljus och stor kontrast
- Steglös inställbar brännvidd via app eller webbläsare (motorzoomlins)
- Inbyggd programvarubaserad rörelsedetektering
- Spela in 2 gånger längre med H.265 Plus
- Integrerade IR-dioder som ger utmärkta nattegenskaper
- Enkel mobil åtkomst med ABUS Link Station-appen - inga routerinställningar krävs
- Skicka bilder via e-post
- PoE (Power over Ethernet)-kompatibel

## Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2 MPx motor zoomlins tubkamera

Antal användare	32
Användarsteg	3
Automatisk bländarstyrning	Nej
Bashändelse	Rörelsedetektor
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bildinställningar	Ljusstyrka / Kontrast / Mättnad / Skärpa / Spegling
Bildoptimering	BLC / 3D DNR
Bländare	F2.0
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,724 kg
Brännvidd	2,8 - 12 mm
Dag-/nattomställning	Auto / Manuell / Schema
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Färg	Vit
Horisontell betraktelsevinkel	99.6° - 35 °
Högtalare	Nej
Höljets material	Metall
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Inspelningslägen	Manuell / tidsschema / rörelsedetektering
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibla fästen	TVAC31370 / TVAC31381

# ABUS IP videoövervakning 2 MPx motor zoomlins tubkamera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 3 von 3

## Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2 MPx motor zoomlins tubkamera

Lagringsmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Larmgivning	Email
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Nej
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,01 lx
Min. drifttemperatur	-30 °C
Min. luftfuktighet	10
Mått	(Ø x L) 105 x 294,5 mm
Nettovikt	0,382 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Objektivfattning	F14
Optisk våglängd	850
PoE-standard	802.3af
Privatzoner	4
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Skyddsklass IP	67
Slutartid	1/3s - 1/100,000s
Språk OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	12,9 W
Stödda webbläsare	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Teknologi	IP
Upplösningssätt	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Vitbalans	Automatisk vitbalans (AWB) / glödlampa / varmt ljus / naturligt ljus / lysrör