

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



Övervakning i vind- och väderförhållanden

Med en hög, detaljerad upplösning på 1920 x 1080 pixlar spelar TVIP82560 2MPx WLAN PTZ-domkamera 25 bilder per sekund. Det robusta höljet med IP66-skydd gör att kameran är redo för alla väder. Visnings- och inspelningsområdet kan steglöst styras manuellt, kan vridas 355 ° och lutas 90 °. För 360 ° allroundövervakning, inkl. 4x optisk zoom (visningsvinkel 32,6 ° -100,5 °).

Idealisk: för stora områden

PTZ-kameran är idealisk för övervakning av stora områden, som trädgårdar eller stora parkeringsplatser, också tack vare WDR med 120 dB för kompensation för motljus. Driften sker via PoE eller WLAN efter behov. Det integrerade microSD-kortplatsen används för inspelning direkt i kameran och för uppspelning via webbläsare eller app. Tack vare H.265 Plus för stark komprimering av videodata registrerar kameran 6x längre än H.264. Rörelsedetektering garanterar lägre minneskrav i förväg. Kameran har också integrerade infraröda lysdioder för en vy på upp till 20 meter i mörker / natt (beroende på plats).

Tillgång till livebilder och inspelningar: säkert och enkelt

Kameran ansluter helt enkelt direkt till ABUS Link Station-appen på smarttelefonen eller tablet - och utan några inställningar på routern. Med Lite-versionen av appen är upp till 60 minuters dataström (livevisning / uppspelning) per månad via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Köp en gång och få tillgång till obegränsad data för alltid.

Tekniker

- 2MPx WLAN PTZ kamera för inomhus- och utomhusbruk
- Full HD-upplösning (1920 x 1080 pixlar) vid 25 fps och 32,6° - 100,5° visningsvinkel för mer detaljerad bild
- WDR (120 dB) för mer detaljer även i bakgrundsbelysning och starka kontraster
- Panorera, luta och zooma kontinuerligt via app eller webbläsare: för en 360 ° panoramavy med brännvidden på

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

2,8-12 mm och 4x optisk zoom (motoriserad zoomobjektiv)

- Rörelsedetektering via programvara direkt i kameran för låga lagringskrav och snabbt hitta önskad inspelning
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integrerade IR-lysdioder för bästa sikt på natten / mörkret, upp till 20 meter
- Enkel mobil åtkomst med ABUS Link Station-appen - inga routerinställningar krävs
- Skickar bilder via e-post eller FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fäbig

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

| | |
|-------------------------------|---|
| Antal användare | 32 |
| Antal förinställningar | 300 |
| Användarsteg | 3 |
| Automatisk bländarstyrning | Ja |
| Bashändelse | Rörelsedetektor |
| Bildinspelare | 1/3" CMOS |
| Bildinställningar | Ljusstyrka / Kontrast / Mättnad / Skärpa / Spegling |
| Bildoptimering | BLC / WDR |
| Bländare | F1.6 - F2.7 |
| Brusreducering | 3D DNR |
| Bruttovikt | 0,818 kg |
| Brännvidd | 2,8 - 12 mm |
| Dag-/nattomställning | Auto / Manuell / Schema |
| Dynamikområde (WDR) | 120 dB |
| Frekvensområde | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Färg | Vit |
| Horisontell betraktelsevinkel | 32,6 – 100,5 ° |
| Högtalare | Ja |
| Höljets material | Metall / Plast |
| IR vridbart filter | Ja |
| IR-LED | Ja |
| IR-räckvidd (upp till) | 20 m |
| Inspelningslägen | Manuell / tidsschema / rörelsedetektering |
| Kanalbredd | 20 MHz |
| Kompatibel med | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Kompatibel med Secvest | Ja |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx | Ja |
| Kompatibla fästen | TVAC31530 |
| Kryptering | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

| | |
|-----------------------------------|---|
| Känslighet | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Lagringsmedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Larmgivning | Email |
| Lutningshastighet | 100° / s |
| Max. drifttemperatur | 60 °C |
| Max. luftfuktighet | 95 % |
| Max. upplösning vid bildhastighet | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Mikrofon | Ja |
| Min. belysning (IR) | 0 lx |
| Min. belysning (färg) | 0,005 lx |
| Min. drifttemperatur | -30 °C |
| Min. luftfuktighet | 10 |
| Mått | (∅ x H) 130,7 x 101,7 mm |
| Nettovikt | 0,409 kg |
| Nätverks-protokoll | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Nätverksanslutning | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Nätverksanslutning WLAN | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s |
| ONVIF | Profile S / Profile G |
| Optisk våglängd | 850 |
| PoE-standard | 802.3af |
| Privatzoner | 4 |
| Programvara | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Skyddsklass IK | 10 |
| Skyddsklass IP | 66 |
| Slutartid | 1s - 1/100,000s |
| Språk OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Spänningsförsörjning DC | 12 V |
| Strömförbrukning | 5,3 W |
| Stödda webbläsare | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Svängningshastighet | 100° / s |
| Teknologi | *Namnlös (Identifierare: Network) |
| Trådlös räckvidd | (Beroende på installation) 20 - 50 m |
| Upplösning | 2MPx |
| Upplösningssätt | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Videokomprimering | H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG |
| Vitbalans | Automatisk vitbalans (AWB) / glödlampa / varmt ljus / naturligt ljus / lysrör |
| Vridnings-/lutningsområde | 0° - 355° |

ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

| | |
|-------------------|--|
| Överföringseffekt | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
|-------------------|--|