

# WLX Pro Nordic Access Standard schwarz

Art.-Nr. ACNP00001

Seite 1 von 2



## Digital låscylinder wAppLoxx Pro

Den digitala låscylindern från ABUS gör det enkelt och bekvämt att komma in i din byggnad. Den är dessutom online-kompatibel och kan även manövreras via app. Förutom standardvarianten finns den även som rokokovariant.

wAppLoxx Pro-cylindern, med sitt vita, gråa eller svarta skydd, passar alla dörrar och ytor. Högt manipulationskydd med extra förstärkt borrh- och dragskydd samt avläsningskyddad radioförbindelse understryker hur säker wAppLoxx Pro-cylindern är. Extra robust tack vare den vädertåliga designen med kapslingsklass IP67.

## Tekniker

- Elektronisk cylinder med Mifare-läsare:  
Skrivskyddad radioanslutning mellan transponder och cylinder (Mifare Desfire EV1 i Secure Mode)
- Krypterad AES 128 bit dataöverföring mellan alla komponenter
- Manövreringen av cylindern protokollförs
- Vädertålig tack vare IP 67
- Cylinderbatteriets status kan när som helst kontrolleras via webb eller app

## Tekniska data - WLX Pro Nordic Access Standard schwarz

Antal cykler/batteri	45.000
Batteri - typ	Varta CR2/CR17355 3V litiumbatteri
Borrhskydd	Standard
Elektronik	Access, Intrusion
Extrafunktioner	Öppningstid kan ställas in på 6 eller 12 sek., fjärråtkomst
Inställbar öppningstid	Ja
Kryptering	AES 128-Bit
Läsartyp	Mifare-läsare utomhus
Läsavstånd	< 1 cm
Låsningenheter	ABUS Mifare DESfire EV1
Material	Dörrvred: Rostfritt stål Läsare: Plast
Max. antal låsningenheter	500 tillstånd, 10 fallback-transpondrar

# WLX Pro Nordic Access Standard schwarz



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACNP00001

Seite 2 von 2

## Tekniska data - WLX Pro Nordic Access Standard schwarz

Miljövillkor	Temperatur min./max.: -25/+65, max. luftfuktighet: 80 %
Mått	Dörrvred: L = 48 mm, Ø = 38 mm mm
Programmering	Programmering/systemadministration via WLX Pro Control
Protokoll- och tidsfunktion	Ja
Radiofrekvens	868,3 MHz
Signalering	Optisk
Skyddsklass IP utomhus	67
Språk OSD	DE, EN, DK, SE
Språk förpackning	DE, EN, DK, SE
Språk, vägledning	DE, EN, DK, SE
Trådlös räckvidd	Inomhus: 30 m, Utomhus: 100 m m
Varianter	Oval profil