



Det kan inte vara enklare

Letar du efter en övervakningskamera som fungerar utan internet, WLAN, dator och mobiltelefon? Redo på några sekunder och extremt lätt att använda? Då är ABUS EasyLook BasicSet precis rätt för dig.

Setet består av en övervakningskamera och en flexibel, kompakt 7-tums bildskärm. Den ger tillförlitlig videoövervakning dag och natt och utför sina tjänster utan internet/WLAN, utan app och utan separata enheter som en smartphone. En praktisk lösning för både unga och gamla, eftersom båda komponenterna i setet endast behöver elektricitet; videodata och inställningar krypteras säkert och överförs snabbt via radio. Setet kan när som helst utökas till upp till 4 kameror.

Är en oönskad inkräktare på fri fot eller är det bara paketbudet som står vid dörren? Kamerans smarta rörelsedetektering upptäcker människor och djur på ett tillförlitligt sätt. Bildskärmen avger då en signal och visar direkt vad som händer. Det är bara att trycka på skärmen - och du kan svara via kameran, så att ytterdörren i tveksamma fall förblir stängd. Övrigt: Kameran ignorerar oviktiga rörelser av t.ex. löv i vinden eller värmestrålning från värmare.

Använd vid behov bildskärmen trådlöst under en kort tid och placera den där den behövs. Dessutom är den mycket praktisk: Setet är redo att användas på några sekunder - det är bara att sätta på kameran och bildskärmen - och den första livebilden kan ses. Därefter är det lika enkelt att göra personliga inställningar via skärmen.

Tekniker

- Trådlöst set av övervakningskamera och bärbar bildskärm med pekskärm; lång räckvidd, tillförlitlig rörelsedetektering, larm- och inspelningsläge, intercomfunktion, mörkerseende, maskering av privata zoner och mycket mer
- Mycket enkel att använda utan extra enheter, utan internet/WLAN (sätt på kameran, slå på bildskärmen, efter några sekunder kan du se den första livebilden; lättförståelig användarmeny för personliga inställningar)

ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 2 von 4

- Både utom- och inomhus upptäcker övervakningskameran människor/djur på ett tillförlitligt sätt tack vare den smarta rörelsedetekteringen (rörelsedetektor/passiv infraröd sensor, kort PIR, upptäcker värme; programvaran analyserar rörelser parallellt)
- Omedelbar och automatisk omkoppling av bildskärmen till larm- och inspelningsläge (sirenljudet på bildskärmen kan slås på/av vid behov; sätt in ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort med upp till 128 GB för lagring)
- Flexibel bildskärm med högkvalitativ, kapacitiv 7-tums färgskärm; för visning av livebilder och inspelningar (ca 2 timmar i batteriläge vid behov) och för intercom (tvåvägsljud via högtalare och mikrofon)
- Personliga inställningar via pekskärmen; avaktivera ljud/ljud för inspelningar (DSGVO/dataskyddskompatibel), bildområden med/utan detektering, scheman, sekretesszoner
- Klar nattsyn i svartvitt (via infraröd LED) på upp till 15 meter, 3-megapixel kameraupplösning, zoomfunktion, 82 graders synvinkel, kamerans skyddsklass IP66 (väderbeständig, skydd mot starka vattenstrålar, dammtät)
- Kan när som helst utökas till totalt 4 kameror (ytterligare en kamera för ABUS EasyLook BasicSet)
- Inga ytterligare kostnader (ingen prenumeration, inget moln)

Tekniska data - ABUS EasyLook BasicSet

Användningsområden	Utomhus
System	Fristående

Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

Anslutningar	Effekt: DC-kontakt / USB 2.0
Antal kanaler	4
Batteri - antal	2
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - drifttid	Upp till 2 timmar
Batteri - typ	5200mAH uppladdningsbart batteri
Bildskärmsdiagonal	7 in
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Högtalare	Ja
Höjljets material	Plastikowy
Inspelningslägen	Tidsschema, rörelsedetektering, larm
Kanalbredd	20/40 MHz
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Lagringsmedium	MicroSD klass 10 (max. 128 GB)
Larmgivning	Akustisk varningssignal

Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

Max. drifttemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. drifttemperatur	0 °C
Modulering	DSSS , OFDM
Monitortyp	7" kapacitiv pekskärm
Mått	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Nettovikt	0,3 kg
Språk OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	8,4 W
Teknologi	Radio
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösning	1024 x 600p
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	3MP @15 fps
Upplösningssätt	3 MP (2304 x 1296)
Videokomprimering	H.264+
Vyer	1 / 4 (Quad)
Överföringseffekt	20 dBm
Överföringskanaler	13
EAN	4043158205305

Tekniska data - ABUS EasyLook Kamera

Bashändelse	PIR & Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	82 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastikowy
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	8 m
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17000

Seite 4 von 4

Tekniska data - ABUS EasyLook Kamera

Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2312 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0,1 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	30
Mått	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Nettovikt	0,3 kg
Optisk våglängd	940
PIR-betraktelsevinkel	85 °
PIR-räckvidd	8 m
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3,6 W
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	2312 x 1296 (3MP)
Vertikal synvinkel	42 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
Vitbalans	Auto
Överföringseffekt	20 dBm
EAN	4043158222340