

Extrakamera för ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 1 von 3



Upp till 4 kameror per bildskärm

Lägg till upp till 4 kameror till ditt ABUS EasyLook BasicSet. Det är lika enkelt att ta extrakameran i bruk som en grundutrustning och allt som krävs är några handvändningar.

Precis som kameran i grundutrustningen levererar en extrakamera tillförlitliga videobilder dag och natt. Kameran fungerar utan internet/WLAN, utan app och utan smartphone - den behöver bara ström. Videodata och inställningar krypteras på ett säkert sätt och överförs snabbt via radio mellan kameran och bildskärmen i grundutrustningen.

Det är lika enkelt att ta extrakameran i bruk som med grundutrustningen. Totalt kan upp till fyra kameror enkelt styras med en enda bildskärm. Vid behov visar skärmen alla kamerornas livebilder samtidigt - med en enkel fingerrörelse kan man snabbt växla mellan den så kallade fyrfältsvyn och enskilda kamerabilder.

På så sätt har du alltid koll på vad som händer i din butik eller kring ditt hem, oavsett om det är vid entrén, framför garaget, på terrassen eller i trädgården.

Tekniker

- Förlängning för ABUS EasyLook BasicSet; extrakamera med lång trådlös räckvidd, tillförlitlig rörelsedetektering, intercomfunktion, nattseende, maskering av privata zoner och mycket mer
- Totalt 4 övervakningskameror kan anslutas trådlöst till bildskärmen i ABUS EasyLook BasicSet
- Mycket enkel att använda, även vid senare driftsättning: strömförsörj extrakameran, lägg till den i bildskärmen och den första livebilden kan ses
- Både utom- och inomhus upptäcker övervakningskameran människor/djur på ett tillförlitligt sätt tack vare den smarta rörelsedetekteringen (rörelsedetektor/passiv infraröd sensor, kort PIR, upptäcker värme; programvaran analyserar rörelser parallellt)
- Omedelbar och automatisk omkoppling av bildskärmen till larm- och inspelningsläge (sirenljudet på bildskärmen kan slås på/av vid behov; sätt in ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort med upp till 128 GB för lagring)

Extrakamera för ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 2 von 3

- Personliga inställningar via bildskärmen; avaktivera ljud/ljud för inspelningar (DSGVO/dataskyddskompatibel), bildområden med/utan detektering, scheman, sekretesszoner
- Klar nattsyn i svartvitt (via infraröd LED) på upp till 15 meter, 3-megapixel kameraupplösning, zoomfunktion, 82 graders synvinkel, kamerans skyddsklass IP66 (väderbeständig, skydd mot starka vattenstrålar, dammtät)
- Inga ytterligare kostnader (ingen prenumeration, inget moln)

Tekniska data - Extrakamera för ABUS EasyLook BasicSet

Bashändelse	PIR & Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	82 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastikowy
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	8 m
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2312 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0,1 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	30
Mått	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Nettovikt	0,3 kg
Optisk våglängd	940

Extrakamera för ABUS EasyLook BasicSet



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 3 von 3

Tekniska data - Extrakamera för ABUS EasyLook BasicSet

PIR-betraktelsevinkel	85 °
PIR-räckvidd	8 m
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3,6 W
System	Fristående
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	2312 x 1296 (3MP)
Vertikal synvinkel	42 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
Vitbalans	Auto
Överföringseffekt	20 dBm