

ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR36801

Seite 1 von 3



NVR med smart design och många funktioner

På jobbet, i butiken eller hemma: Inspelaren är lätt att ta i bruk, kan placeras flexibelt och kamerorna kan förses med ström direkt via PoE.

Nätverksvideoinspelaren (NVR) kan placeras utifrån dina behov: I ett serverrack eller bredvid bildskärmen från vilken den används. Vad som också är praktiskt: NVR:n förser upp till 8 IP PoE-kameror med ström via nätverkskabel (Power over Ethernet, PoE), vilket ofta sparar kostnader på svåråtkomliga installationsplatser. Perfekt för att skapa ett kompakt och professionellt övervakningssystem. Det är bara att integrera en 3,5-tums hårddisk i NVR:n (tillbehör) så kan videobilder lagras och visas i Ultra HD-upplösning.

Effektiv idrifttagning och videoövervakning

Alla funktioner kan nå lokalt och på distans via ett etablerat användargränssnitt. Smarta lägen hjälper dig att söka efter scener snabbt och effektivt. Den starka datakomprimeringen (H.265 Plus, upp till 4 gånger effektivare än H.264) säkerställer att lagringsutrymmet utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att spela in i veckor eller månader, beroende på konfigurationen, t.ex. genom manuell utlösning eller rörelsedetektering. Till och med idrifttagningen är smidig - det är bara att ansluta NVR:n till en bildskärm eller öppna användargränssnittet via dator och webbläsare - efter en liten stund kan du se den första livebilden från kamerorna. Individuella inställningar kan också göras snabbt.

Mobilapp

Via appen ABUS Link Station får användarna en push-notis om de till exempel får ett rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Lagrar tillförlitligt videodata från upp till 8 IP-kameror med 4K-upplösning (8 MP, Ultra HD); stöder samtidig visning av fyra liveströmmar med full HD-upplösning (2 MP, 1080p) på en bildskärm (multi-view)
- Förser kostnadseffektivt upp till 8 IP-PoE-kameror med ström via Power over Ethernet (PoE) och överför tillförlitligt videodata med samma kabel; integrera kameror från olika tillverkare vid behov
- Hitta snabbt scenen du letar efter tack vare den överskådliga uppspelningsvyn; upp till 10 TB minne på en 3,5-tums hårddisk/HDD (tillbehör); kraftig H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning (beroende på kamera)
- Enkel idrifttagning på bara några minuter med dator/webbläsare och den kostnadsfria programvaran ABUS IP Installer (söker i nätverket efter IP-adresser för anslutna enheter); eller anslut inspelaren till en bildskärm med en HDMI-kabel
- Etablerat användargränssnitt för konfiguration (rörelsedetektering, scheman etc.); larm vid behov med

ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideospelare

Art.-Nr. TVVR36801

Seite 2 von 3

- varningssignal på NVR, skärmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-post och/eller push-meddelande till appen
- Enkel integrering i ett serverrack (standardhöjd 1U) med hjälp av en hylla (tillbehör); sätt den på en plan yta utifrån behov, t.ex. nära bildskärmen från vilken användarna använder inspelaren (tyst drift, utan fläkt)
 - Praktisk hantering av flera inspelare på en central dator via den kostnadsfria programvaran Central Monitoring Station (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1024 kameror, vid behov i en teknikmix (IP, analog HD)
 - Enkel mobil åtkomst till livesändning och inspelningar med smartphone/läsplatta via appen ABUS Link Station

Tekniska data - ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideospelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Med kamerastöd: snubbeltrådsdetektering, intrångsdetektering
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Bruttovikt	2,8 kg
Effekt	65
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovikt	2,1 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
PoE-anslutningar	8x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
PoE-effekt	50 W
PoE-standard	IEEE 802.3 af/at (max. 75W totalt)
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE

ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideospelare

Art.-Nr. TVVR36801

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideospelare

Spänningsförsörjning DC	48 V
Stödda webbläsare	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(80 / 80) Mbit/s
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4