

2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Art.-Nr. TVIP62510

Seite 1 von 3



Mini Tube-kamera med kraftfulla funktioner

Tidsbesparande anslutning, diskret övervakning, smart lagring

Kostnadsbesparande PoE-teknik

För företagslokaler, affärer, kontor eller hem: 2MPx IP PoE Mini Tube-kameran är idealisk för både inomhus- och utomhusbruk. Diskret övervakning från väggen. Strömmen kan levereras via nätverkskabel, t.ex. från routern eller en inspelare (PoE), vilket underlättar på svåråtkomliga installationsplatser och ofta sänker installationskostnaderna.

Effektiv driftsättning och videoövervakning

Inspelningar kan sparas på inspelare, NAS eller microSD-kort. Rörelsedetektering och kraftig datakomprimeringen (H.265-Plus upp till 4 gånger effektivare än H.264) säkerställer effektiv användning av minnet. Enkel driftsättning: Kamerans användargränssnitt är tillgängligt via dator/webbläsare eller inspelare/monitor samt ABUS IP-Installer, så att den första livebilden visas inom några minuter. Det går även att göra individuella inställningar snabbt.

Kraftfull WDR-funktion och IR-lysdioder för tydliga bilder

IP-kameran klarar även varierande ljusförhållanden, t.ex. mycket bakgrundsbelysning i entréer eller utomhus (WDR 120 dB). Den har också IR-lysdioder för god sikt i mörker/på natten.

Mobilapp

Via ABUS Link Station-appen skickas en push-notis vid rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- PoE-övervakningskamera för inomhus- och utomhusbruk, idealiskt placerad på väggen; liten, kraftfull och mångsidig säkerhetskamera med professionella funktioner; lagrar på microSD, inspelare/NVR eller NAS
- Överför (mycket) videodata till router/switch/skrivare på ett extremt tillförlitligt sätt via Power over Ethernet (PoE) med bara en kabel och förser samtidigt kameran med ström; strömförsörjning kan även göras via 12 V DC-aggregat
- Smidig driftsättning på bara några minuter via dator/webbläsare eller inspelare/monitor och gratis ABUS IP-Installer (söker efter kamerans IP-adress i hem- eller företagsnätverket)
- Konfigurering via etablerat användargränssnitt (rörelsedetektering, scheman, privata zoner etc.)

2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Art.-Nr. TVIP62510

Seite 2 von 3

- True WDR-funktion (120 dB) för situationer med bakgrundsbelysning, IR-lysdioder för mörkerseende på upp till 30 meter (beroende på plats), vind- och vädertålig (skyddsklass IP67), full HD-upplösning (2 megapixlar, 1080p) och 111° betraktningvinkel
- Kompakta mått/liten storlek (Mini Tube-design, längd 17 cm) idealisk för diskret videoövervakning dygnet runt på företag eller hemma; rörelsedetektering innebär att det krävs mindre lagringsutrymme och att det går snabbt att hitta den önskade scenen
- Spela in via microSD-minneskort (tillbehör), nätverksvideobandspelare (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning med mycket effektiv användning av lagringsutrymmet
- Enkel mobil åtkomst till live stream och minne med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen inkl. push-meddelande vid rörelselarm (utan att göra inställningar på routern); som tillval kan info/bilder även fås via e-post/FTP

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	3D DNR
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,45 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/Color/B/W
Design	Tube
Horisontell betraktelsevinkel	111 °
Högtalare	Ja
Höjljets material	plast/metall
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	e-post, NAS, FTP
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	170x70x69 mm
Nettovikt	0,35 kg

2MPx IP PoE Mini Tube-kamera



Art.-Nr. TVIP62510

Seite 3 von 3

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

PoE-standard	802.3af
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	5 W
Stödda webbläsare	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	59 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Vitbalans	AWB, manuell