

# ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 3



## Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Analys av videoinnehåll (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattended baggage, Object removal, Audio exception detection
Antal användare	32
Antal förinställningar	300
Användarsteg	3
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Rörelsedetektor
Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildinställningar	Ljusstyrka / Kontrast / Mättnad / Skärpa / Spegling
Bildoptimering	BLC / WDR / HLC / ROI
Bländare	F1.5 – F2.7
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,85 kg
Brännvidd	2,8 – 12 mm
Dag-/nattomställning	Auto / Manuell / Schema
Design	Dome
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Frekvensområde	2,4 – 2,4835 GHz
Färg	Vit
För-/efterlarmsminne	Ja / Ja
Horisontell betraktelsevinkel	33 – 101 °
Högtalare	Ja
Höjljets material	Metall / Plast
IR vridbart filter	Ja

# ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 3

## Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	20 m
Inspelningslägen	Manuell / tidsschema / rörelsedetektering
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibla fästen	TVAC31530
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Känslighet	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Lagringsmedium	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
Larmgivning	Email, ABUS Link Station Push
Ljudhastighet	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Ljudingång	Ja
Ljudkompression	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Ljudutgång	Ja
Lutningshastighet	100° / s
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,005 lx
Min. drifttemperatur	-30 °C
Mått	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Nettovikt	0,55 kg
Nätverks-protokoll	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Nätverksanslutning	RJ-45 10/100 Mbit/s
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optisk våglängd	850
PoE-standard	802.3af
Privatzoner	24
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Skyddsklass IK	10
Skyddsklass IP	66

# ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 3

## Tekniska data - ABUS IP videoövervakning 2MPx WLAN PTZ domekamera

Slutartid	1s – 1/30,000s
Språk OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	11,2 W
Stödda webbläsare	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Svängningshastighet	100° / s
Teknologi	*Namnlös (Identifierare: Network)
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	18 – 53 °
Videokomprimering	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Vitbalans	Automatisk vitbalans (AWB) / glödlampa / varmt ljus / naturligt ljus / lysrör
Vridnings-/lutningsområde	0° - 355°
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm