

# 83/60-5 EPC utan cylinder, konventionell

Seite 1 von 2



## LÅSENS VERKLIGA KLIPPA

83/60-5 Rock används där höga värden behöver säkras mot åtkomst och stöld.

Hänglåset säkrar lagerlokaler, fabriksgrindar och lastbilar. Det används också inom jordbruket och på lastfartyg. Den starka motståndskraften mot försök att bryta upp det beror på tillverkningen: Den solida låskroppen och bygel är tillverkade av härdat specialstål.

Låset kan också optimera nyckelhantering och kontroll av åtkomst: Du kan enkelt integrera det i ett befintligt säkerhetssystem genom att låta din fackhandlare anpassa det till befintliga lås. Detta eftersom 83/60-5 Rock är gjord för användning med halvcylindrar med europrofil eller skandinaviska ovala cylindrar med standardprofil samt ABUS figure-8 cylindrar.

För ännu mer flexibilitet kan du också välja mellan två alternativ: Ska bygel vara fast monterad i låset eller helt borttagbar? En borttagbar bygel är idealisk om du vill använda låset på svåråtkomliga ställen och inte har så mycket utrymme att spela på. När du har öppnat låset kan du enkelt dra bygel uppåt. Högsäkerhetslåset har säkerhetsklass 5 av 6 enligt den europeiska hänglåsstandarden EN12320.

Vill du att dina varor ska vara säkra? Satsa i så fall på klippan bland låsen.

## Tekniker

- Låskropp och bygel av härdat specialstål
- Bygel i härdat specialstål med NANO PROTECT™-beläggning för mycket starkt korrosionsskydd

# 83/60-5 EPC utan cylinder, konventionell

Seite 2 von 2

- Dubbelt kullås ökar låsets säkerhet
- Tvångslåsning: Låsning endast med nyckel (i öppet läge kan nyckeln inte tas bort)
- Kan återanvändas: Cylindern kan bytas ut och därmed även anpassas till befintliga lås
- Cylinderskyddskåpa mot väta och damm finns som tillval
- Som tillval med helt avtagbar bygel
- SSF014 klass 4/EN12320 klass 5
- Variant "0": kommersiellt tillgängliga ovala cylindrar kan tas emot
- Variant "EPZ": kommersiellt tillgängliga halvcylindrar med europrofil kan tas emot
- Variant "figure 8": Alla cylindrar i ABUS 83-serien kan tas emot

## Användning

- Skydd av föremål med högre värde och med hög stöldrisk
- Lämpligt bl.a. för säkring av industri- eller företagsportar, lagerlokaler, trailers, containrar och garage
- Flexibelt: kan anpassas till olika krav på kort tid tack vare den utbytbara cylindern
- Lika låsning, kan kombineras med olika ABUS-dörrcylindrar

## Tekniska data - 83/60-5 EPC utan cylinder, konventionell

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Bredd a                       | 60 mm         |
| Bygel diameter d              | 12 mm         |
| Djup e                        | 28 mm         |
| Färg                          | förkromad     |
| Horisontell bygel bredd b     | 27,5 mm       |
| Höjd f                        | 123 mm        |
| Låstyp                        | nyckel        |
| Samma nyckel                  | Nei           |
| Security Level säkerhet hemma | 10            |
| Vertikal bygel höjd c         | 38 mm         |
| Vikt                          | 780 g         |
| EAN                           | 4003318123009 |